

## PRODUCT-DETAILS

WB75-A 415-440V 50Hz / 440-480V 60Hz /  
415-440V DC

WB75-A 415-440V 50Hz / 440-480V 60Hz / 415-  
440V DC Mechanical Latching Unit



### Общая информация

|                                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | WB75-A 415-440V 50Hz / 440-480V 60Hz / 415-440V DC                          |
| Идентификационный номер изделия | FPTN372726R1008                                                             |
| Европейский товарный код (EAN)  | 3471522121981                                                               |
| Описание в каталоге             | WB75-A 415-440V 50Hz / 440-480V 60Hz / 415-440V DC Mechanical Latching Unit |
| Длинное описание                | WB75-A 415-440V 50Hz / 440-480V 60Hz / 415-440V DC Mechanical Latching Unit |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 3471522121981 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85389099      |

### Dimensions

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Чистая ширина изделия  | 45 mm   |
| Чистая высота изделия  | 81 mm   |
| Чистая толщина изделия | 39 mm   |
| Чистый вес изделия     | 0.12 kg |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | box 1 штука   |
| Package Level 1 Width          | 45 mm         |
| Package Level 1 Height         | 40 mm         |
| Package Level 1 Depth / Length | 80 mm         |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.12 kg       |
| Package Level 1 EAN            | 3471522121981 |
| Package Level 2 Units          | box 90 штука  |
| Package Level 2 Width          | 245 mm        |
| Package Level 2 Height         | 153 mm        |
| Package Level 2 Depth / Length | 75 mm         |
| Package Level 2 Gross Weight   | 10.8 kg       |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Additional Information

|                                                            |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потребление катушки                                        | Средний параметр удержания, 50/60 Гц 60 V·A<br>Среднее значение на вытягивании 50 Гц 90 V·A<br>Среднее значение на вытягивании 60 Гц 90 V·A |
| Сечение подключаемого кабеля                               | Гибкий с концевой разделкой кабеля 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup><br>Жесткий кабель 1 ... 4 mm <sup>2</sup>                                   |
| Степень защиты                                             | согласно МЭК 60529, МЭК 60947-1, ЕН 60529 зажимы катушек IP20                                                                               |
| Механическая износостойкость                               | 1 миллион                                                                                                                                   |
| Заказать несколько                                         | 1 штука                                                                                                                                     |
| Основной тип изделия                                       | Accessories for Block Contactors                                                                                                            |
| Название изделия                                           | Mechanical Latching Unit                                                                                                                    |
| Номинальное напряжение цепи управления (U <sub>c</sub> )   | Uc при 50 Гц 415 ... 440 V<br>Uc при 60 Гц 440 ... 480 V<br>Uc работа на пост. токе 415 ... 440 V                                           |
| Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные | 20171115                                                                                                                                    |
| Подходит для                                               | AX06<br>AX09<br>AX12<br>AX18<br>AX25<br>AX32<br>AX40<br>AX50<br>AX65<br>AX80                                                                |
| Тип клемм                                                  | Клеммы с винтовым зажимом                                                                                                                   |

| Certificates and Declarations (Document Number)                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Технические данные                                             | 1SBC100122C0202_Ch04  |
| Декларация о соответствии - CE                                 | 1SBD250813U1000       |
| Экологическая информация                                       | 1SBD250197E1000       |
| Сертификат ГОСТ                                                | GOST_POCCFRME77B07175 |
| Сертификат RINA                                                | RINA_ELE172319XG001   |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 1SBD250813U1000       |
| Сертификат UL                                                  | UL_071301E48139       |

| Classifications                                                  |                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4                                                           | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology   |
| ETIM 5                                                           | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology   |
| ETIM 6                                                           | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology   |
| ETIM 7                                                           | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology   |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000                                                   |
| WEEE Category                                                    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

| Категории                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Block Contactors Accessories |

