

## PRODUCT-DETAILS

WB75-A 120-127V 50Hz / 140V 60Hz / 120-127V DC

WB75-A 120-127V 50Hz / 140V 60Hz / 120-127V DC Mechanical Latching Unit



### Ogólne informacje

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | WB75-A 120-127V 50Hz / 140V 60Hz / 120-127V DC                          |
| ID Produktu           | FPTN372726R1011                                                         |
| Numer EAN             | 3471522121899                                                           |
| Opis katalogowy       | WB75-A 120-127V 50Hz / 140V 60Hz / 120-127V DC Mechanical Latching Unit |
| Opis                  | WB75-A 120-127V 50Hz / 140V 60Hz / 120-127V DC Mechanical Latching Unit |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 3471522121899 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 45 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 81 mm   |
| Głębokość produktu netto | 39 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.12 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 45 mm         |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 40 mm         |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 80 mm         |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.12 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)            | 3471522121899 |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2)   | box 90 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2)   | 245 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)    | 153 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)     | 75 mm         |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 2) | 10.8 kg       |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Dodatkowe informacje

|                                               |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coil Consumption                              | Average Holding Value 50 / 60 Hz 60 V-A<br>Average Pull-in Value 50 Hz 90 V-A<br>Average Pull-in Value 60 Hz 90 V-A |
| Connecting Capacity                           | Flexible with Cable End 0.75 ... 2.5 mm²<br>Rigid Cable 1 ... 4 mm²                                                 |
| Stopień ochrony obudowy                       | acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Coil Terminals IP20                                                        |
| Wytrzymałość mechaniczna                      | 1 million                                                                                                           |
| Ilość                                         | 1 sztuka                                                                                                            |
| Typ produktu                                  | Accessories for Block Contactors                                                                                    |
| Nazwa produktu                                | Mechanical Latching Unit                                                                                            |
| Ograniczenie napięcia cewki (U <sub>c</sub> ) | 50 Hz 120 ... 127 V<br>60 Hz 140 V<br>DC Operation 120 ... 127 V                                                    |
| Data RoHS                                     | 20171115                                                                                                            |
| Odpowiedni do                                 | AX06<br>AX09<br>AX12<br>AX18<br>AX25<br>AX32<br>AX40<br>AX50<br>AX65<br>AX80                                        |

Typ terminala

Screw Terminals

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SBC100122C0202_Ch04  |
| Deklaracja zgodności - CE            | 1SBD250813U1000       |
| Informacje środowiskowe              | 1SBD250197E1000       |
| Certyfikat GOST                      | GOST_POCCFRME77B07175 |
| Certyfikat RINA                      | RINA_ELE172319XG001   |
| Dane RoHS                            | 1SBD250813U1000       |
| UL Certificate                       | UL_071301E48139       |

Klasyfikacje

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4        | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology   |
| ETIM 5        | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology   |
| ETIM 6        | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology   |
| ETIM 7        | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology   |
| UNSPSC        | 39120000                                                   |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

