

PRODUCT-DETAILS

FPW12

INSUL PIERCING WASHER CU 1/2 STUD



Ogólne informacje

Extended Product Type	FPW12
ID Produktu	7TAI029030R0030
Numer EAN	5414363113348
Opis katalogowy	INSUL PIERCING WASHER CU 1/2 STUD
Opis	Insulation Piercing Washer, Outer Diameter 31.8mm (1.25 Inches), Inner Diameter 14.2mm (0.56 Inch), Stud Size 1/2 Inch, Copper Alloy, Tin Plated

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363113348
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	250 sztuka
Szerokość opakowania	4 in

(poziom 1)	102 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	3 in 76 mm
Długość opakowania (poziom 1)	4 in 102 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	2500 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	8.5 in 216 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	3.5 in 89 mm
Długość opakowania (poziom 2)	21.5 in 546 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Enables copper to aluminum connections to be made in a bolted joint without the use of inhibiting compounds.
Brand / Label	Sta-Kon
Effective Date	19890303
Średnica wewnętrzna	0.56 in 14.2 mm
Materiał	Copper
Number of Batteries	0
Średnica zewnętrzna	1.25 in 31.8 mm
Nazwa produktu	COPPER WASHER
Rodzaj produktu	Transition Washer
Funkcje specjalne	Accommodates the difference in thermal expansion between copper and aluminum and enhances the efficiency of bolted grounding connections.
Standardy	UL E9809
Odpowiedni do	1/2 Inch
Surface Finishing	Tin Plated
Thickness	0.035 in 0.89 mm
UPC	786210709970

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	FPW12
Instrukcje i podręczniki	FPW12

Klasyfikacje

ETIM 6	EC002345 - Serrated lock washer
ETIM 7	EC002345 - Serrated lock washer
UNSPSC	31161807
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	2885 >> Flat washers

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

