

PRODUCT-DETAILS

FPW38

INSUL PIERCING WASHER CU 3/8 STUD



Общая информация

Тип расширенного изделия	FPW38
Идентификационный номер изделия	7TAI029030R0032
Европейский товарный код (EAN)	5414363113362
Описание в каталоге	INSUL PIERCING WASHER CU 3/8 STUD
Длинное описание	Insulation Piercing Washer, Outer Diameter 25.4mm (1.0 Inch), Inner Diameter 10.9mm (0.43 Inch), Stud Size 3/8 Inch, Copper Alloy, Tin Plated

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363113362
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая длина изделия	0, mm
----------------------	-------

Container Information

Package Level 1 Units	250 штук
Package Level 1 Width	3 in

	76 mm
Package Level 1 Height	3 in 76 mm
Package Level 1 Depth / Length	3.5 in 89 mm
Package Level 2 Units	2500 штука
Package Level 2 Width	7.5 in 191 mm
Package Level 2 Height	3.5 in 89 mm
Package Level 2 Depth / Length	16.5 in 419 mm

Additional Information

Применение	Enables copper to aluminum connections to be made in a bolted joint without the use of inhibiting compounds.
Торговая марка/ярлык	Sta-Kon
Дата вступления в силу	19890303
Inside Diameter	0.43 in 10.9 mm
Материалы	Copper
Number of Batteries	0
Outside Diameter	1.0 in 25.4 mm
Название изделия	COPPER WASHER
Тип изделия	Transition Washer
Специальные функции	Accommodates the difference in thermal expansion between copper and aluminum and enhances the efficiency of bolted grounding connections.
Стандарты	UL E9809
Подходит для	3/8 Inch
Surface Finishing	Tin Plated
Thickness	0.035 in 0.89 mm
Универсальный код товара (UPC)	786210709963

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	FPW38
Инструкции и руководства	FPW38

Classifications

ETIM 6	EC002345 - Serrated lock washer
ETIM 7	EC002345 - Serrated lock washer
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	31161807
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

IDEA Granular Category
Code (IGCC)

2885 >> Flat washers

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

