

PRODUCT-DETAILS

FSH0620

LT-H FLEXIBLE S/STEEL CONDUIT 32MM



Ogólne informacje

Extended Product Type	FSH0620
ID Produktu	7TCA297070R0022
Numer EAN	5011949218703
Opis katalogowy	LT-H FLEXIBLE S/STEEL CONDUIT 32MM
Opis	Liquid Tight, High Temperature Conduit, Nominal Conduit Size 32mm, 1 Inch US Trade Size, Outside Diameter 33.1mm, Inside Diameter 26.7mm, Static Bend Radius 145mm, Reel Length 20 Meters, IP66, IP67 Ratings, Stainless Steel AISI 316L Core, String Packing with Thermoplastic Rubber Covering, Black

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Extreme Temperature Environments
Rodzaj produktu	Liquid Tight High Temperature Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949218703
UPC	786210276908
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	20 m
--------------------------	------

Dane techniczne

Number of Batteries	0
Kolor	Black
Material	316 Stainless Steel Core with String Packing and Thermoplastic Rubber Coating

Normy środowiskowe

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	FSH0620
Instrukcje i podręczniki	FSH0620
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje

UNSPSC	39131706
--------	----------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

