

## PRODUCT-DETAILS

# KC6-22Z-P-05

## KC6-22Z-P-05 Mini Contactor Relay 220-240VDC



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | KC6-22Z-P-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ID Produktu           | GJH1213009R0225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numer EAN             | 4013614050145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opis katalogowy       | KC6-22Z-P-05 Mini Contactor Relay 220-240VDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opis                  | <p>The KC6-22Z-P mini contactor relay is a compact 4 pole contactor relay with soldering pins. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors relays are used in residential buildings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 3 A / 400 V (AC-15). Further features are the noiseless and hum-free coil and a switch position indication.</p> |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4013614050145 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85365080      |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 47.5 mm |
| Wysokość produktu netto  | 45.5 mm |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Głębokość produktu netto | 51.5 mm |
| Waga produktu netto      | 0.17 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 10 sztuka     |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 108 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 69 mm         |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 247 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 1.775 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 4013614411601 |

## Normy środowiskowe

|                                         |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza<br>otoczenia      | Eksplotacja -25 ... +55 °C<br>Przechowywanie -40 ... +80 °C |
| Maksymalna wysokość<br>montażu m.n.p.m  | 2000 m                                                      |
| Odporność na wibracje<br>IEC 60068-2-6  | 3g / 3 ... 150 Hz                                           |
| Odporność na wstrząsy<br>IEC 60068-2-27 | 11 ms Pulse 15g                                             |
| Status RoHS                             | Following EU Directive 2011/65/EU                           |

## Technical UL/CSA

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Maksymalne napięcie<br>robocze UL/CSA        | Obwód pomocniczy 600 V AC/DC |
| Contact Rating UL/CSA                        | A600                         |
| Znamionowe dane<br>montażowe UL/CSA          | (600 V AC) 5 A               |
| Pilot Duty of Contact<br>Elements acc. UL508 | A600                         |

## Dodatkowe informacje

|                                                            |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Coil Consumption                                           | Average Holding Value DC 3.5 W<br>Average Pull-in Value DC 3.5 W                 |
| Zakres pracy cewki                                         | (wg IEC 60947-5-1) dla zasilania DC 0.85 ... 1.1 x U <sub>c</sub> (at θ ≤ 55 °C) |
| Prąd przy chłodzeniu<br>konwencjonalnym (I <sub>th</sub> ) | Obwód pomocniczy 6 A                                                             |
| Stopień ochrony obudowy                                    | Auxiliary Circuit Terminals IP20<br>Control Circuit Terminals IP20               |
| Maksymalna<br>wytrzymałość elektryczna                     | (AC-15) 600 cykli na godzinę<br>(DC-13) 600 cykli na godzinę                     |
| Wytrzymałość<br>mechaniczna                                | 10000000 cycle                                                                   |

|                                                            |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mini Contactor Type                                        | Mini Contactor Relay                                                                                                                                          |
| Minimum Switching Capacity                                 | 17 V<br>5 mA                                                                                                                                                  |
| Montaż na szynie DIN                                       | TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715<br>TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715                                                      |
| Pozycja montażu                                            | Any, Position 1-6                                                                                                                                             |
| Rodzaj montażu                                             | DIN-rail<br>PCB                                                                                                                                               |
| Ilość styków pomocniczych NC                               | 2                                                                                                                                                             |
| Ilość styków pomocniczych NO                               | 2                                                                                                                                                             |
| Liczba biegunów                                            | 4                                                                                                                                                             |
| Ilość styków głównych NC                                   | 0                                                                                                                                                             |
| Ilość styków głównych NO                                   | 0                                                                                                                                                             |
| Straty mocy                                                | na biegun 2 W                                                                                                                                                 |
| Typ produktu                                               | KC6-P                                                                                                                                                         |
| Nazwa produktu                                             | Mini Contactor Relay                                                                                                                                          |
| Ograniczenie napięcia cewki ( $U_c$ )                      | 220 ... 240 V DC                                                                                                                                              |
| Częstotliwość znamionowa (f)                               | Obwód pomocniczy 50 Hz<br>Obwód pomocniczy 60 Hz<br>Obwód pomocniczy DC<br>Obwód sterowania DC<br>Obwód główny 60 Hz<br>Obwód główny 50 Hz<br>Obwód główny DC |
| Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy ( $U_{imp}$ ) | Obwód pomocniczy 6 kV                                                                                                                                         |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                     | 690 V<br>wg UL/CSA 600 V                                                                                                                                      |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 ( $I_\theta$ )                 | (24 V) 4 A<br>(120 V) 4 A<br>(240 V) 4 A<br>(500 V) 2 A<br>(220 / 240 V) 4 A<br>(380 / 400 V) 3 A                                                             |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 ( $I_\theta$ )                 | (24 V) 2.5 A<br>(110 V) 0.7 A<br>(220 / 240 V) 0.4 A                                                                                                          |
| Znamionowe napięcie pracy                                  | Obwód pomocniczy 690 V AC<br>Obwód pomocniczy 250 V DC                                                                                                        |
| Data RoHS                                                  | 0056                                                                                                                                                          |
| Standardy                                                  | IEC/EN 60947-1<br>IEC/EN 60947-4-1<br>IEC/EN 60947-5-1<br>UL 60947-1<br>UL 60947-4-1                                                                          |
| Typ terminala                                              | Soldering Pins                                                                                                                                                |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Certyfikat CB  | 1SAA938001-2001     |
| Certyfikat CQC | CQC2003010304064035 |
| Certyfikat cUR | 1SAA938000-1901     |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SBC100214C0201  |
| Declaration of Conformity - CCC      | 2020980304001309 |
| Deklaracja zgodności - CE            | 1SAD938516-0001  |
| Certyfikat EAC                       | 1SAA938001-2701  |
| Informacje środowiskowe              | 1SAC200069H0009  |
| Instrukcje i podręczniki             | 2CDC102047M6801  |
| Certyfikat RMRS                      | 1SAA938001-0704  |
| Dane RoHS                            | 1SAD938516-0001  |
| Certyfikat UR                        | 1SAA938000-1801  |
| Dimension Diagram                    | GJL1200438F0001  |

## Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC000196 - Contactor relay                                 |
| ETIM 5           | EC000196 - Contactor relay                                 |
| ETIM 6           | EC000196 - Contactor relay                                 |
| ETIM 7           | EC000196 - Contactor relay                                 |
| Kod klasyfikacji | K                                                          |
| UNSPSC           | 39121500                                                   |
| WEEE Category    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass           | V11.0 : 27371001                                           |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Mini Contactor Relays

