

PRODUCT-DETAILS

TKC6-40E-68

TKC6-40E-68 Mini Contactor Relay 140-260VDC



Ogólne informacje

Extended Product Type	TKC6-40E-68
ID Produktu	GJH1213061R6408
Numer EAN	4013614309298
Opis katalogowy	TKC6-40E-68 Mini Contactor Relay 140-260VDC
Opis	The TKC6-40E mini contactor relay is a compact 4 pole contactor relay with screw terminals. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors relays are used in residential buildings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 3 A / 400 V (AC-15). Further features are the noiseless and hum-free coil and a switch position indication.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4013614309298
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Wymiary

Szerokość produktu netto	52.5 mm
Wysokość produktu netto	57.5 mm
Głębokość produktu netto	46.5 mm
Waga produktu netto	0.18 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	115 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	54 mm
Długość opakowania (poziom 1)	280 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.87 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614412011

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -30 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	2000 m
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	3g / 3 ... 150 Hz
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 15g
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód pomocniczy 600 V AC/DC
Znamionowe dane montażowe UL/CSA	(600 V AC) 5 A

Dodatkowe informacje

Coil Consumption	Average Holding Value DC 5 W Average Pull-in Value DC 5 W
Zakres pracy cewki	(wg IEC 60947-5-1) dla zasilania DC U_c Min. ... U_c Max. (at $\theta \leq 55^\circ\text{C}$)
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Elastyczny 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Szttywny 1/2x 1 ... 4 mm ²
Dane montażowe-obwód sterowania	Elastyczny z tulejką 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Elastyczny 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Szttywny 1/2x 1 ... 4 mm ²
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	Obwód pomocniczy 6 A
Stopień ochrony obudowy	Auxiliary Circuit Terminals IP20 Control Circuit Terminals IP20 Main Circuit Terminals IP20
Fire and Smoke Standards	EN 45545 (Hazard levels HL2, HL3)
Maksymalna wytrzymałość elektryczna	(AC-15) 600 cykli na godzinę (DC-13) 600 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	10000000 cycle
Mini Contactor Type	Mini Contactor Relay
Minimum Switching Capacity	17 V 5 mA

Montaż na szynie DIN

TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715
TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715

Pozycja montażu	Any, Position 1-6
Rodzaj montażu	DIN-rail Screw
Ilość styków pomocniczych NC	0
Ilość styków pomocniczych NO	4
Liczba biegunów	4
Ilość styków głównych NC	0
Ilość styków głównych NO	0
Straty mocy	na biegun 2 W
Typ produktu	TKC6
Nazwa produktu	Mini Contactor Relay
Ograniczenie napięcia cewki (U_c)	140 ... 260 V DC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 Hz Obwód pomocniczy 60 Hz Obwód pomocniczy DC Obwód sterowania DC Obwód główny 60 Hz Obwód główny 50 Hz Obwód główny DC
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	Obwód pomocniczy 6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Znamionowy prąd pracy AC-1 (I_e)	(220 / 240 V) 40 °C 20 A (220 / 240 V) 55 °C 16 A (380 / 440 V) 55 °C 16 A
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_e)	(24 V) 4 A (120 V) 4 A (240 V) 4 A (500 V) 2 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_e)	(24 V) 2.5 A (110 V) 0.7 A (220 / 240 V) 0.4 A
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V AC Obwód pomocniczy 250 V DC
Remarks	No CA6 or CAF6 mountable
Data RoHS	0056
Standardy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1
Typ terminala	Screw Terminals
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 0.8 ... 1.1 N·m Obwód sterowania 0.8 ... 1.1 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 9 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SBC100214C0201
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938516-0001
Certyfikat EAC	1SAA938001-2701
Informacje środowiskowe	1SAC200069H0009
Instrukcje i podręczniki	2CDC102001C0202
Dane RoHS	1SAD938516-0001

Klasyfikacje		
ETIM 4		EC000196 - Contactor relay
ETIM 5		EC000196 - Contactor relay
ETIM 6		EC000196 - Contactor relay
ETIM 7		EC000196 - Contactor relay
Kod klasyfikacji		K
UNSPSC		39121500
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	
eClass		V11.0 : 27371001

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Mini Contactor Relays

