

PRODUCT-DETAILS

CA6-11M

CA6-11M Auxiliary Contact



Ogólne informacje

Extended Product Type	CA6-11M
ID Produktu	GJL1201317R0003
Numer EAN	4013614050961
Opis katalogowy	CA6-11M Auxiliary Contact
Opis	CA6-11M is an auxiliary contact for side with 2 auxiliary contact and screw terminals.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100214C0201
Instrukcje i podręczniki	2CDC102047M6801
Dimension Diagram	GJL1200443F0001

Wymiary

Szerokość produktu netto	20.3 mm
--------------------------	---------

Wysokość produktu netto	48.5 mm
Głębokość produktu netto	46.5 mm
Waga produktu netto	0.03 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V AC Obwód pomocniczy 250 V DC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 Hz Obwód pomocniczy 60 Hz Obwód pomocniczy DC
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	Obwód pomocniczy 6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Stopień ochrony obudowy	IP20
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Elastyczny 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Sztywny 1/2x 1 ... 4 mm ²
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 0.8 ... 1.1 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 9 mm
Standardy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków głównych NC	0
Ilość styków głównych NO	0
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	Obwód pomocniczy 6 A
Nazwa produktu	Auxiliary Contact
Odpowiedni do	B6-30-10 BC6-30-10 B7-30-10 BC7-30-10
Odpowiedni dla produktów klasy	Mini Contactors

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód pomocniczy 600 V AC/DC
Dane montażowe-obwód pomocniczy UL/CSA	Skřętka 1/2x 22-10 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód pomocniczy 7 in·lb
Contact Rating UL/CSA	A600

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +55 °C Przechowywanie -40 ... +80 °C
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	2000 m
Odporność na wstrząsy	11 ms Pulse 15g

IEC 60068-2-27

Odpornosc na wibracje
IEC 60068-2-6

5g / 5 ... 150 Hz

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	1SAA938001-2001
Certyfikat CQC	CQC2003010304064035
cULus Certificate	cUL_E48139
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001309
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938516-0001
Certyfikat EAC	1SAA938002-2701
Certyfikat GL	1SAA938000-0403
Instrukcje i podręczniki	2CDC102047M6801
Certyfikat RMRS	1SAA938001-0703
Dane RoHS	1SAD938516-0001
UL Certificate	UL_E48139

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	112 mm
Długość opakowania (poziom 1)	142 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	62 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.365 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614412103
Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	K
ETIM 4	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
E-Number (Finland)	3709106
E-Number (Sweden)	3210097

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Akcesoria do min styczników

