

Чистая высота изделия	48.5 mm
Чистая толщина изделия	46.5 mm
Чистый вес изделия	0.03 kg

Technical

Номинальное рабочее напряжение	Контакт цепи управления 690 V AC Контакт цепи управления 250 V DC
Номинальная частота (f)	Контакт цепи управления 50 Hz Контакт цепи управления 60 Hz Контакт цепи управления DC
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	Контакт цепи управления 6 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	690 V
Степень защиты	IP20
Сечение подключаемого кабеля-вспомогательная цепь	Гибкий с зажимом 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Гибкий 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Жесткий 1/2x 1 ... 4 mm ²
Крутящие моменты затяжки	Вспомогательная цепь 0.8 ... 1.1 N·m
Длина зачистки провода	Вспомогательная цепь 9 mm
Стандарты	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Количество вспомогательных НО контактов	1
Количество вспомогательных НЗ контактов	1
Количество основных нормально замкнутых контактов	0
Количество основных нормально разомкнутых контактов	0
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	Auxiliary Circuit 6 A
Название изделия	Auxiliary Contact
Подходит для	B6-30-10 BC6-30-10 B7-30-10 BC7-30-10
Подходит для класса изделий	Mini Contactors

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Контакт цепи управления 600 V AC/DC
Connecting Capacity Auxiliary Circuit UL/CSA	Многожильный 1/2x 22-10 AWG
Tightening Torque UL/CSA	Вспомогательная цепь 7 in·lb
Contact Rating UL/CSA	A600

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +55 °C Хранение -40 ... +80 °C
Максимально допустимая рабочая высота	2000 m
Ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27	Импульс 11 мс 15g
Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	5g / 5 ... 150 Hz
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	1SAA938001-2001
CQC Certificate	CQC2003010304064035
cULus Certificate	cUL_E48139
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001309
Декларация о соответствии - CE	1SAD938516-0001
EAC Certificate	1SAA938002-2701
Сертификат GL	1SAA938000-0403
Инструкции и руководства	2CDC102047M6801
Сертификат RMRS	1SAA938001-0703
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SAD938516-0001
Сертификат UL	UL_E48139

Container Information

Package Level 1 Width	112 mm
Package Level 1 Depth / Length	142 mm
Package Level 1 Height	62 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.365 kg
Package Level 1 EAN	4013614412103
Package Level 1 Units	10 штука

Classifications

Код классификации объекта	K
ETIM 4	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
e-класс	V11.0 : 27371302
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121522

E-Number (Finland)	3709106
E-Number (Sweden)	3210097

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контактторы → Mini Contactors Accessories

