

PRODUCT-DETAILS

CA6-11N-F

CA6-11N-F Auxiliary Contact



Ogólne informacje

Extended Product Type	CA6-11N-F
ID Produktu	GJL1201318R0004
Numer EAN	4013614051012
Opis katalogowy	CA6-11N-F Auxiliary Contact
Opis	CA6-11N-F is an auxiliary contact for side with 2 auxiliary contact and flat pin connection.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100214C0201
Instrukcje i podręczniki	2CDC102047M6801
Dimension Diagram	GJL1200444F0001

Wymiary

Szerokość produktu netto	20.3 mm
--------------------------	---------

Wysokość produktu netto	48.5 mm
Głębokość produktu netto	46.5 mm
Waga produktu netto	0.025 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V AC Obwód pomocniczy 250 V DC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 Hz Obwód pomocniczy 60 Hz Obwód pomocniczy DC
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	Obwód pomocniczy 6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Stopień ochrony obudowy	IP20
Standardy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków głównych NC	0
Ilość styków głównych NO	0
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	Obwód pomocniczy 6 A
Nazwa produktu	Auxiliary Contact
Odpowiedni do	B6-30-01-F BC6-30-01-F B7-30-01-F BC7-30-01-F
Odpowiedni dla produktów klasy	Mini Contactors

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód pomocniczy 600 V AC/DC
Contact Rating UL/CSA	A600

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +55 °C Przechowywanie -40 ... +80 °C
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	2000 m
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 15g
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	5g / 5 ... 150 Hz
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	1SAA938001-2001
---------------	-----------------

Certyfikat CQC	CQC2003010304064035
cULus Certificate	cUL_E48139
Certyfikat cUR	1SAA938000-1901
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001309
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938516-0001
Certyfikat EAC	1SAA938002-2701
Certyfikat GL	1SAA938000-0403
Instrukcje i podręczniki	2CDC102047M6801
Certyfikat RMRS	1SAA938001-0703
Dane RoHS	1SAD938516-0001
UL Certificate	UL_E48139
Certyfikat UR	1SAA938000-1801

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	112 mm
Długość opakowania (poziom 1)	142 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	62 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.315 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614412165
Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	K
ETIM 4	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Akcesoria do min styczników

