

PRODUCT-DETAILS

CAF6-02N

CAF6-02N Auxiliary Contact



Общая информация

Тип расширенного изделия	CAF6-02N
Идентификационный номер изделия	GJL1201330R0012
Европейский товарный код (EAN)	4013614148415
Описание в каталоге	CAF6-02N Auxiliary Contact
Длинное описание	The CAF6-02N is an auxiliary contact for front mounting with 2 auxiliary contact and screw terminals.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Popular Downloads

Технические данные	1SBC100214C0201
Инструкции и руководства	2CDC102005M0101
Инструкции и руководства (часть 2)	2CDC102005M0101

Схема размеров

GJL1200446F0001

Dimensions

Чистая ширина изделия	47.5 mm
Чистая высота изделия	29 mm
Чистая толщина изделия	26.5 mm
Чистый вес изделия	0.02 kg

Technical

Номинальное рабочее напряжение	Контакт цепи управления 690 V AC Контакт цепи управления 250 V DC
Номинальная частота (f)	Контакт цепи управления 50 Hz Контакт цепи управления 60 Hz Контакт цепи управления DC
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	Контакт цепи управления 6 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	690 V
Степень защиты	IP20
Сечение подключаемого кабеля-вспомогательная цепь	Гибкий с зажимом 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Гибкий 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Жесткий 1/2x 1 ... 4 mm ²
Крутящие моменты затяжки	Вспомогательная цепь 0.8 ... 1.1 N·m
Длина зачистки провода	Вспомогательная цепь 9 mm
Стандарты	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Количество вспомогательных НО контактов	0
Количество вспомогательных НЗ контактов	2
Количество основных нормально замкнутых контактов	0
Количество основных нормально разомкнутых контактов	0
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	Auxiliary Circuit 6 A
Название изделия	Auxiliary Contact
Подходит для	B6-30-01 BC6-30-01 B7-30-01 BC7-30-01 VB6-30-01 VBC6-30-01 VB7-30-01

VBC7-30-01
VB6A-30-01
VBC6A-30-01
VB7A-30-01
VBC7A-30-01

Подходит для класса
изделий

Mini Contactors

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Контакт цепи управления 600 V AC/DC
Connecting Capacity Auxiliary Circuit UL/CSA	Многожильный 1/2x 22-10 AWG
Tightening Torque UL/CSA	Вспомогательная цепь 7 in·lb
Contact Rating UL/CSA	A600

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +55 °C Хранение -40 ... +80 °C
Максимально допустимая рабочая высота	2000 m
Ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27	Импульс 11 мс 15g
Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	5g / 5 ... 150 Hz
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

CQC Certificate	CQC2003010304064035
cULus Certificate	cUL_E48139
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001309
Декларация о соответствии - CE	1SAD938516-0001
EAC Certificate	1SAA938002-2701
Сертификат GL	1SAA938000-0403
Инструкции и руководства	2CDC102005M0101
Инструкции и руководства (часть 2)	2CDC102005M0101
Сертификат RMRS	1SAA938001-0703
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SAD938516-0001
Сертификат UL	UL_E48139

Container Information

Package Level 1 Width	115 mm
Package Level 1 Depth / Length	280 mm
Package Level 1 Height	54 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.24 kg
Package Level 1 EAN	4013614412332
Package Level 1 Units	10 штука

Classifications

Код классификации объекта	K
ETIM 4	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
е-класс	V11.0 : 27371302
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121522
E-Number (Finland)	3709101

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контактторы → Mini Contactors Accessories

