

## PRODUCT-DETAILS

# B6-30-10-P-03

## B6-30-10-P-03 Mini Contactor 48V 40-450Hz



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | B6-30-10-P-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ID Produktu           | GJL1211009R0103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numer EAN             | 4013614051647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opis katalogowy       | B6-30-10-P-03 Mini Contactor 48V 40-450Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opis                  | <p>The B6-30-10-P mini contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact and soldering pins. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buildings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 4 kW (AC-3) and 20 A / 690 V (AC-1) or switching of control signals. Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail mounting.</p> |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85365080 |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SBC100214C0201 |
| Instrukcje i podręczniki             | 2CDC102047M6801 |

## Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 47.5 mm |
| Wysokość produktu netto  | 45.5 mm |
| Głębokość produktu netto | 51.5 mm |
| Waga produktu netto      | 0.17 kg |

## Dane techniczne

|                                                            |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba biegunów                                            | 3                                                                                                                                                      |
| Mini Contactor Type                                        | Mini Contactor                                                                                                                                         |
| Znamionowe napięcie pracy                                  | Obwód pomocniczy 690 V AC<br>Obwód pomocniczy 250 V DC<br>Obwód główny 690 V AC<br>Obwód główny 220 V DC                                               |
| Częstotliwość znamionowa (f)                               | Obwód sterowania 400 Hz<br>Obwód sterowania 50 Hz<br>Obwód sterowania 60 Hz<br>Obwód główny 60 Hz<br>Obwód główny 50 Hz<br>Obwód główny DC             |
| Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy ( $U_{imp}$ ) | Obwód pomocniczy 6 kV<br>Obwód główny 6 kV                                                                                                             |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                     | 690 V<br>wg UL/CSA 600 V                                                                                                                               |
| Ilość styków głównych NC                                   | 0                                                                                                                                                      |
| Ilość styków głównych NO                                   | 3                                                                                                                                                      |
| Znamionowy prąd pracy AC-1 ( $I_e$ )                       | (220 / 240 V) 40 °C 12 A<br>(220 / 240 V) 55 °C 12 A<br>(380 / 440 V) 40 °C 12 A<br>(380 / 440 V) 55 °C 12 A<br>(690 V) 40 °C 6 A<br>(690 V) 55 °C 6 A |
| Moc znamionowa AC-3 ( $P_e$ )                              | (230 V) Three Phase 2.2 kW<br>(400 V) Three Phase 4 kW<br>(500 V) Three Phase 4 kW<br>(690 V) Three Phase, NO 3 kW                                     |
| Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały ( $I_{cw}$ )         | przy 40°C Temp otoczenia, na wolnym powietrzu, ze stanu zimnego 10s 64 A                                                                               |
| Ilość styków pomocniczych NC                               | 0                                                                                                                                                      |
| Ilość styków pomocniczych NO                               | 1                                                                                                                                                      |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 ( $I_e$ )                      | (24 V) 4 A<br>(120 V) 4 A<br>(500 V) 2 A<br>(220 / 240 V) 4 A<br>(380 / 400 V) 3 A                                                                     |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 ( $I_e$ )                      | (24 V) 2.5 A<br>(110 V) 0.7 A<br>(220 / 240 V) 0.4 A                                                                                                   |
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )          | Obwód główny 12 A                                                                                                                                      |

|                                       |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ograniczenie napięcia cewki ( $U_c$ ) | 48 V AC                                                                                                                                                                                  |
| Zakres pracy cewki                    | (wg IEC 60947-4-1) dla zasilania AC 0.85 ... 1.1 x $U_c$ (at $\theta \leq 55^\circ\text{C}$ )                                                                                            |
| Stopień ochrony obudowy               | Auxiliary Circuit Terminals IP20<br>Control Circuit Terminals IP20<br>Main Circuit Terminals IP20                                                                                        |
| Wytrzymałość mechaniczna              | 10000000 cycle                                                                                                                                                                           |
| Minimum Switching Capacity            | Auxiliary Circuit 17 V<br>Auxiliary Circuit 5 mA                                                                                                                                         |
| Maksymalna wytrzymałość elektryczna   | (AC-1) 300 cykli na godzinę<br>(AC-15) 600 cykli na godzinę<br>(AC-3) 600 cykli na godzinę<br>(DC-1) 600 cykli na godzinę<br>(DC-13) 600 cykli na godzinę<br>(DC-3) 600 cykli na godzinę |
| Montaż na szynie DIN                  | TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715<br>TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715                                                                                 |
| Straty mocy                           | na biegun 2 W                                                                                                                                                                            |
| Standardy                             | IEC/EN 60947-1<br>IEC/EN 60947-4-1<br>IEC/EN 60947-5-1<br>UL 60947-1<br>UL 60947-4-1                                                                                                     |

## Technical UL/CSA

|                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalne napięcie robocze UL/CSA | Obwód pomocniczy 600 V AC/DC<br>Obwód główny 600 V AC                                                                                                                                              |
| Full Load Amps Motor Use           | (115 V AC) Single Phase 5.8 A<br>200V AC Trzy fazy 4.8 A<br>220 ... 240V AC Trzy fazy 6.8 A<br>(230 V AC) Single Phase 4.9 A<br>440 ... 480V AC Trzy fazy 4.8 A<br>550 ... 600V AC Trzy fazy 1.7 A |
| Moc znamionowa [Hp] UL/CSA         | (115 V AC) Single Phase 0.25 Hp<br>200V AC Trzy fazy 1 Hp<br>220 ... 240V AC Trzy fazy 2 Hp<br>(230 V AC) Single Phase 0.5 Hp<br>440 ... 480V AC Trzy fazy 3 Hp<br>550 ... 600V AC Trzy fazy 1 Hp  |
| Znamionowe dane montażowe UL/CSA   | (300 V AC) 8 A                                                                                                                                                                                     |

## Normy środowiskowe

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia      | Eksploatacja -25 ... +55 °C<br>Przechowywanie -40 ... +80 °C |
| Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m  | 2000 m                                                       |
| Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27 | 11 ms Pulse 15g                                              |
| Odporność na wibracje IEC 60068-2-6  | 5g / 5 ... 150 Hz                                            |
| Status RoHS                          | Following EU Directive 2011/65/EU                            |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Certyfikat BV                      | 1SAA920000-0204     |
| Certyfikat CB                      | 1SAA938000-2002     |
| Certyfikat CQC                     | CQC2003010304064033 |
| cULus Certificate                  | cUL_E191658         |
| Declaration of Conformity<br>- CCC | 2020980304001854    |
| Deklaracja zgodności - CE          | 1SAD938516-0001     |
| DNV GL Certificate                 | 1SAA938000-0306     |
| Certyfikat EAC                     | 1SAA920000-2702     |
| Informacje środowiskowe            | 1SAC200067H0009     |
| Instrukcje i podręczniki           | 2CDC102047M6801     |
| KC Certificate                     | 1SAA938000-1501     |
| Certyfikat LR                      | 1SAA938000-0504     |
| Certyfikat RMRS                    | 1SAA938000-0704     |
| Dane RoHS                          | 1SAD938516-0001     |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 10 sztuka     |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 108 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 69 mm         |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 247 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 1.775 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 4013614412981 |

## Klasyfikacje

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji | Q                                         |
| ETIM 4           | EC000066 - Magnet contactor, AC-switching |
| ETIM 5           | EC000066 - Magnet contactor, AC-switching |
| ETIM 6           | EC000066 - Power contactor, AC switching  |
| ETIM 7           | EC000066 - Power contactor, AC switching  |
| eClass           | V11.0 : 27371003                          |
| UNSPSC           | 39121529                                  |

## Accessories

| Identifier      | Description              | Type      | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--------------------------|-----------|----------|-----------------|
| GJL1201319R0003 | CA6-11M-P Minicontattori | CA6-11M-P | 1        | piece           |
| GJL1201319R0004 | CA6-11N-P Minicontattori | CA6-11N-P | 1        | piece           |
| GJL1201319R0002 | CA6-11E-P Minicontattori | CA6-11E-P | 1        | piece           |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Ministyczniki

