


## PRODUCT-DETAILS

# VB6-30-10-F-80

## VB6-30-10-F-80 Mini Rev.Contactor 220-240V 40-450Hz



### Общая информация

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | VB6-30-10-F-80                                      |
| Идентификационный номер изделия | GJL1211903R8100                                     |
| Европейский товарный код (EAN)  | 4013614153174                                       |
| Описание в каталоге             | VB6-30-10-F-80 Mini Rev.Contactor 220-240V 40-450Hz |

### Длинное описание

The VB6-30-10-F mini reversing contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact, flat pin connection and normal mechanical interlock. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini reversing contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of three-phase motor loads up to 4 kW (AC-3). Further features are the silent coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

### Ordering

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука  |
| Номер таможенного тарифа | 85365080 |

### Popular Downloads

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Технические данные | 1SBC100214C0201 |
| Инструкции и       | 2CDC102046M6801 |

руководства

Схема размеров

GJL1200448F0001

# Dimensions

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия  | 96.5 mm  |
| Чистая высота изделия  | 57.5 mm  |
| Чистая толщина изделия | 46.5 mm  |
| Чистый вес изделия     | 0.345 kg |

# Technical

|                                                               |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество полюсов                                            | 3                                                                                                                                        |
| Номинальное рабочее напряжение                                | Контакт цепи управления 690 V AC<br>Контакт цепи управления 250 V DC<br>Главная цепь 690 V AC<br>Главная цепь 220 V DC                   |
| Номинальная частота (f)                                       | Цепь управления 400 Hz<br>Цепь управления 50 Hz<br>Цепь управления 60 Hz<br>Главная цепь 60 Hz<br>Главная цепь 50 Hz<br>Главная цепь DC  |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ ) | Главная цепь 6 kV                                                                                                                        |
| Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )                     | 690 V<br>согласно стандарту UL/CSA 600 V                                                                                                 |
| Количество основных нормально замкнутых контактов             | 0                                                                                                                                        |
| Количество основных нормально разомкнутых контактов           | 3                                                                                                                                        |
| Номинальный рабочий ток, AC-1 ( $I_e$ )                       | (220/240 V) 40°C 20 A<br>(220/240 V) 55°C 16 A<br>(380/440 V) 40°C 20 A<br>(380/440 V) 55°C 16 A<br>(690 V) 40°C 6 A<br>(690 V) 55°C 6 A |
| Номинальная рабочая мощность, AC-3 ( $P_e$ )                  | (230 V) Three Phase 2.2 kW<br>(400 V) Three Phase 4 kW<br>(500 V) Three Phase 4 kW<br>(690 V) Three Phase, NO 3 kW                       |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )     | при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 10 с<br>64 A                                                           |
| Количество вспомогательных НЗ контактов                       | 0                                                                                                                                        |
| Количество вспомогательных НО контактов                       | 1                                                                                                                                        |
| Номинальный рабочий ток, AC-15 ( $I_e$ )                      | (440 V AC) 3 A<br>(24 V) 4 A<br>(120 V) 4 A                                                                                              |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | (240 V) 4 A<br>(500 V) 2 A<br>(380 / 400 V) 3 A                                                                                                                                                    |
| Номинальный рабочий ток, DC-13 ( $I_e$ )               | (24 V) 2.5 A<br>(110 V) 0.7 A<br>(220 / 240 V) 0.4 A                                                                                                                                               |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе ( $I_{th}$ ) | Main Circuit 20 A                                                                                                                                                                                  |
| Номинальное напряжение цепи управления ( $U_c$ )       | 220 ... 240 V AC                                                                                                                                                                                   |
| Эксплуатационные пределы катушек                       | (acc. to IEC 60947-4-1) for AC supply 0.85 ... 1.1 x $U_c$ (at $\theta \leq 55^\circ\text{C}$ )<br>(acc. to IEC 60947-4-1) for DC supply 0.85 ... 1.1 x $U_c$ (at $\theta \leq 55^\circ\text{C}$ ) |
| Степень защиты                                         | Auxiliary Circuit Terminals IP20<br>Control Circuit Terminals IP20<br>Main Circuit Terminals IP20                                                                                                  |
| Степень загрязнения                                    | степень загрязнения 3                                                                                                                                                                              |
| Механическая износостойкость                           | 10000000 цикл                                                                                                                                                                                      |
| Минимальная коммутационная способность [В/мА]          | Auxiliary Circuit 17 V<br>Auxiliary Circuit 5 mA                                                                                                                                                   |
| Максимальная частота переключения                      | (AC-1) 300 циклов в час<br>(AC-15) 600 циклов в час<br>(AC-3) 600 циклов в час<br>(DC-1) 600 циклов в час<br>(DC-13) 600 циклов в час<br>(DC-3) 600 циклов в час                                   |
| Монтаж на DIN-рейке                                    | Монтажная рейка 35 x 7,5 мм<br>Монтажная рейка 35 x 15 мм                                                                                                                                          |
| Потери мощности                                        | at Rated Operating Conditions per Pole 2 W                                                                                                                                                         |
| Стандарты                                              | IEC/EN 60947-1<br>IEC/EN 60947-4-1<br>IEC/EN 60947-5-1<br>UL 60947-1<br>UL 60947-4-1                                                                                                               |

## Technical UL/CSA

|                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum Operating Voltage UL/CSA | Главная цепь 600 V AC                                                                                                                                                                                                  |
| Full Load Amps Motor Use         | (115 V AC) Single Phase 5.8 A<br>(200 V AC) Three Phase 4.8 A<br>(220 ... 240 V AC) Three Phase 6.8 A<br>(230 V AC) Single Phase 4.9 A<br>(440 ... 480 V AC) Three Phase 4.8 A<br>(550 ... 600 V AC) Three Phase 1.7 A |
| Номинальная мощность в л.с.      | (115 V AC) Single Phase 0.25 Hp<br>(200 V AC) Three Phase 1 Hp<br>(220 ... 240 V AC) Three Phase 2 Hp<br>(230 V AC) Single Phase 0.5 Hp<br>(440 ... 480 V AC) Three Phase 3 Hp<br>(550 ... 600 V AC) Three Phase 1 Hp  |
| General Use Rating UL/CSA        | (300 V AC) 12 A                                                                                                                                                                                                        |

## Environmental

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Температура | Работа с компенсацией -20 ... +55 °C |
|-------------|--------------------------------------|

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| окружающей среды                                            | Хранение -40 ... +80 °C           |
| Максимально допустимая рабочая высота                       | 2000 m                            |
| Ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27                      | Импульс 11 мс 15g                 |
| Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6                       | 5g / 5 ... 150 Hz                 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Сертификат BV                                                   | 1SAA920000-0204     |
| Сертификат CB                                                   | 1SAA938000-2002     |
| CQC Certificate                                                 | CQC2003010304064033 |
| cULus Certificate                                               | cUL_E191658         |
| Declaration of Conformity - CCC                                 | 2020980304001854    |
| Декларация о соответствии - CE                                  | 1SAD938516-0001     |
| DNV GL Certificate                                              | 1SAA938000-0306     |
| EAC Certificate                                                 | 1SAA920000-2702     |
| Экологическая информация                                        | 1SAC200067H0009     |
| Инструкции и руководства                                        | 2CDC102046M6801     |
| KC Certificate                                                  | 1SAA938000-1501     |
| Сертификат LR                                                   | 1SAA938000-0504     |
| Сертификат RMRS                                                 | 1SAA938000-0704     |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 1SAD938516-0001     |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 5 штука       |
| Package Level 1 Width          | 115 mm        |
| Package Level 1 Height         | 54 mm         |
| Package Level 1 Depth / Length | 280 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.795 kg      |
| Package Level 1 EAN            | 4013614413919 |

## Classifications

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Код классификации объекта | Q                                         |
| ETIM 4                    | EC000066 - Magnet contactor, AC-switching |

|                                                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ETIM 5                                                                    | EC000010 - Starter combination       |
| ETIM 6                                                                    | EC000010 - Combination of contactors |
| ETIM 7                                                                    | EC000010 - Combination of contactors |
| е-класс                                                                   | V11.0 : 27371009                     |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39121529                             |

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Миниконтакторы

