

PRODUCT-DETAILS

BC6-30-10-04

BC6-30-10-04 Mini Contactor 110-125VDC



Общая информация

Тип расширенного изделия	BC6-30-10-04
Идентификационный номер изделия	GJL1213001R0104
Европейский товарный код (EAN)	4013614052910
Описание в каталоге	BC6-30-10-04 Mini Contactor 110-125VDC

Длинное описание

The BC6-30-10 mini contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact and screw terminals. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buildings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 4 kW (AC-3) and 20 A / 690 V (AC-1) or switching of control signals. Further features are the noiseless and hum-free coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

Popular Downloads

Технические данные	1SBC100214C0201
--------------------	-----------------

Инструкции и руководства	2CDC102047M6801
Схема размеров	GJL1200436F0001

Dimensions

Чистая ширина изделия	52.5 mm
Чистая высота изделия	57.5 mm
Чистая толщина изделия	46.5 mm
Чистый вес изделия	0.175 kg

Technical

Количество полюсов	3
Тип миниконтактора	Миниконтактор
Номинальное рабочее напряжение	Контакт цепи управления 690 V AC Контакт цепи управления 250 V DC Главная цепь 690 V AC Главная цепь 220 V DC
Номинальная частота (f)	Цепь управления DC Главная цепь 60 Hz Главная цепь 50 Hz Главная цепь DC
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	Контакт цепи управления 6 kV Главная цепь 6 kV
Номинальное напряжение изоляции (U _i)	690 V согласно стандарту UL/CSA 600 V
Количество основных нормально замкнутых контактов	0
Количество основных нормально разомкнутых контактов	3
Номинальный рабочий ток, AC-1 (I _e)	(220/240 V) 40°C 20 A (220/240 V) 55°C 16 A (380/440 V) 40°C 20 A (380/440 V) 55°C 16 A (690 V) 40°C 6 A (690 V) 55°C 6 A
Номинальная рабочая мощность, AC-3 (P _e)	(230 V) Three Phase 2.2 kW (400 V) Three Phase 4 kW (500 V) Three Phase 4 kW (690 V) Three Phase, NO 3 kW
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I _{сw})	при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 10 с 64 A
Количество вспомогательных НЗ контактов	0
Количество вспомогательных НО контактов	1
Номинальный рабочий ток, AC-15 (I _e)	(24 V) 4 A (120 V) 4 A

	(500 V) 2 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Номинальный рабочий ток, DC-13 (I_e)	(24 V) 2.5 A (110 V) 0.7 A (220 / 240 V) 0.4 A
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	Main Circuit 20 A
Номинальное напряжение цепи управления (U_c)	110 ... 125 V DC
Эксплуатационные пределы катушек	(acc. to IEC 60947-4-1) for DC supply 0.85 ... 1.1 x U_c (at $\theta \leq 55^\circ\text{C}$)
Степень защиты	Auxiliary Circuit Terminals IP20 Control Circuit Terminals IP20 Main Circuit Terminals IP20
Механическая износостойкость	10000000 цикл
Минимальная коммутационная способность [В/мА]	Auxiliary Circuit 17 V Auxiliary Circuit 5 mA
Максимальная частота переключения	(AC-1) 300 циклов в час (AC-15) 600 циклов в час (AC-3) 600 циклов в час (DC-1) 600 циклов в час (DC-13) 600 циклов в час (DC-3) 600 циклов в час
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Гибкий с зажимом 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Гибкий 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Жесткий 1/2x 1 ... 4 mm ²
Сечение подключаемого кабеля-вспомогательная цепь	Гибкий с зажимом 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Гибкий 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Жесткий 1/2x 1 ... 4 mm ²
Сечение подключаемого кабеля-схема управления	Гибкий с зажимом 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Гибкий 1/2x 1 ... 2.5 mm ² Жесткий 1/2x 1 ... 4 mm ²
Длина зачистки провода	Вспомогательная цепь 9 mm Главная цепь 9 mm
Крутящие моменты затяжки	Вспомогательная цепь 0.8 ... 1.1 N·m Цепь управления 0.8 ... 1.1 N·m Главная цепь 0.8 ... 1.1 N·m
Монтаж на DIN-рейке	Монтажная рейка 35 x 7,5 mm Монтажная рейка 35 x 15 mm
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 2 W
Стандарты	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Контакт цепи управления 600 V AC/DC Главная цепь 600 V AC
Full Load Amps Motor Use	(115 V AC) Single Phase 5.8 A (200 V AC) Three Phase 4.8 A (220 ... 240 V AC) Three Phase 6.8 A

	(230 V AC) Single Phase 4.9 A (440 ... 480 V AC) Three Phase 4.8 A (550 ... 600 V AC) Three Phase 1.7 A
Номинальная мощность в л.с.	(115 V AC) Single Phase 0.25 Hp (200 V AC) Three Phase 1 Hp (220 ... 240 V AC) Three Phase 2 Hp (230 V AC) Single Phase 0.5 Hp (440 ... 480 V AC) Three Phase 3 Hp (550 ... 600 V AC) Three Phase 1 Hp
General Use Rating UL/CSA	(300 V AC) 12 A
Connecting Capacity Main Circuit UL/CSA	Многожильный 1/2x 22-10 AWG
Connecting Capacity Auxiliary Circuit UL/CSA	Многожильный 1/2x 22-10 AWG
Tightening Torque UL/CSA	Вспомогательная цепь 7 in·lb Цепь управления 7 in·lb Главная цепь 7 in·lb

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -25 ... +55 °C Хранение -40 ... +80 °C
Максимально допустимая рабочая высота	2000 m
Ударопрочность согласно МЭК 60068-2- 27	Импульс 11 мс 15g
Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	5g / 5 ... 150 Hz
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат BV	1SAA920000-0204
Сертификат CB	1SAA938000-2002
CQC Certificate	CQC2003010304064033
cULus Certificate	cUL_E191658
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001854
Декларация о соответствии - CE	1SAD938516-0001
DNV GL Certificate	1SAA938000-0306
EAC Certificate	1SAA920000-2702
Экологическая информация	1SAC200067H0009
Инструкции и руководства	2CDC102047M6801
KC Certificate	1SAA938000-1501
Сертификат LR	1SAA938000-0504
Сертификат RMRS	1SAA938000-0704
Правила ограничения содержания вредных	1SAD938516-0001

веществ. RoHS
информация

Container Information

Package Level 1 Units	10 штука
Package Level 1 Width	115 mm
Package Level 1 Height	54 mm
Package Level 1 Depth / Length	280 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.82 kg
Package Level 1 EAN	4013614414572

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC000066 - Magnet contactor, AC-switching
ETIM 5	EC000066 - Magnet contactor, AC-switching
ETIM 6	EC000066 - Power contactor, AC switching
ETIM 7	EC000066 - Power contactor, AC switching
е-класс	V11.0 : 27371003
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121529
E-Number (Sweden)	3220320

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
GJL1201317R0002	CA6-11E Hilfskontakt	CA6-11E	1	piece
GJL1201317R0003	CA6-11M Hilfskontakt	CA6-11M	1	piece
GJL1201317R0004	CA6-11N Hilfskontakt	CA6-11N	1	piece
GJL1201330R0003	CAF6-11M Hilfskontakt	CAF6-11M	1	piece
GJL1201330R0006	CAF6-20E Hilfskontakt	CAF6-20E	1	piece
GJL1201330R0011	CAF6-02M Hilfskontakt	CAF6-02M	1	piece
GJL1201330R0007	CAF6-20M Hilfskontakt	CAF6-20M	1	piece
GJL1201330R0012	CAF6-02N Hilfskontakt	CAF6-02N	1	piece
GJL1201330R0008	CAF6-20N Hilfskontakt	CAF6-20N	1	piece
GJL1201330R0002	CAF6-11E Hilfskontakt	CAF6-11E	1	piece
GJL1201330R0004	CAF6-11N Hilfskontakt	CAF6-11N	1	piece
GJL1201330R0010	CAF6-02E Hilfskontakt	CAF6-02E	1	piece
GJL1201906R0001	LT6-B Schutzabdeckung	LT6-B	1	piece
GJL1201907R0001	LP6 Verbinder	LP6	1	piece
GJL1201904R0001	BN6 Stößel	BN6	1	piece

Где используется (в качестве запасной части для «Продуктов»)

Identifier	Description	Quantity	Unit Of Measure
9AAC30400163	No Description Available	1	piece
9AAC30400421	No Description Available	1	piece
9AAC30403877	No Description Available	1	piece
9AAC30404896	No Description Available	1	piece
9AAF404899	No Description Available	1	piece
9AAF404900	No Description Available	1	piece
9AAF407277	No Description Available	1	piece
9AAF408067	No Description Available	1	piece

Спецификации деталей конкретных продуктов

Product	Category	Switchgear Part Category
9AAC30400163	SafePlus	Auxiliary Contactor Motor
9AAC30400421	SafeRing	Auxiliary Contactor Motor
9AAC30403877	SafeRing 36	Auxiliary Contactor Motor
9AAC30404896	SafePlus 36	Auxiliary Contactor Motor
9AAF404899	SafeRing Air	Auxiliary Contactor Motor
9AAF404900	SafePlus Air	Motor Auxiliary Contactor
9AAF407277	SafeRing AirPlus	Auxiliary Contactor Motor
9AAF408067	SafePlus AirPlus	Auxiliary Contactor Motor

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Миниконтакторы

Высоковольтное оборудование и системы до 50 кВ → Комплектные распределительные устройства и управление двигателями → КРУ для вспомогательной системы распределения → Блоки кольцевой магистрали с газовой изоляцией для вспомогательной системы распределения → SafeRing

Высоковольтное оборудование и системы до 50 кВ → Комплектные распределительные устройства и управление двигателями → КРУ для вспомогательной системы распределения → Блоки кольцевой магистрали с газовой изоляцией для вспомогательной системы распределения → SafeRing 36

Высоковольтное оборудование и системы до 50 кВ → Комплектные распределительные устройства и управление двигателями → КРУ для вспомогательной системы распределения → Блоки кольцевой магистрали с газовой изоляцией для вспомогательной системы распределения → SafeRing Air

Высоковольтное оборудование и системы до 50 кВ → Комплектные распределительные устройства и управление двигателями → КРУ для вспомогательной системы распределения → Блоки кольцевой магистрали с газовой изоляцией для вспомогательной системы распределения → SafeRing AirPlus

Высоковольтное оборудование и системы до 50 кВ → Комплектные распределительные устройства и управление двигателями → КРУ для вспомогательной системы распределения → КРУ с газовой изоляцией для вспомогательной системы распределения → SafePlus

Высоковольтное оборудование и системы до 50 кВ → Комплектные распределительные устройства и управление двигателями → КРУ для вспомогательной системы распределения → КРУ с газовой изоляцией для вспомогательной системы распределения → SafePlus 36

Высоковольтное оборудование и системы до 50 кВ → Комплектные распределительные устройства и управление двигателями → КРУ для вспомогательной системы распределения → КРУ с газовой изоляцией для вспомогательной системы распределения → SafePlus Air

Высоковольтное оборудование и системы до 50 кВ → Комплектные распределительные устройства и управление двигателями → КРУ для вспомогательной системы распределения → КРУ с газовой изоляцией для вспомогательной системы распределения → SafePlus AirPlus

