


## PRODUCT-DETAILS

# VBC7-30-10-P-01

## VBC7-30-10-P-01 Mini Rev.Contactor 24VDC



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | VBC7-30-10-P-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ID Produktu           | GJL1313909R0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numer EAN             | 4013614217371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opis katalogowy       | VBC7-30-10-P-01 Mini Rev.Contactor 24VDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opis                  | The VBC7-30-10-P mini reversing contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact, soldering pins and normal mechanical interlock. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini reversing contactors are used in residential buildings, commercial buildings and industrial applications for the control of three-phase motor loads up to 5.5 kW (AC-3). Further features are the noiseless and hum-free coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail mounting. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85365080 |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SBC100214C0201 |
| Instrukcje i podręczniki             | 2CDC102046M6801 |

## Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 96.5 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 57.5 mm  |
| Głębokość produktu netto | 51.5 mm  |
| Waga produktu netto      | 0.345 kg |

## Dane techniczne

|                                                            |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba biegunów                                            | 3                                                                                                                                                      |
| Znamionowe napięcie pracy                                  | Obwód pomocniczy 690 V AC<br>Obwód pomocniczy 250 V DC<br>Obwód główny 690 V AC<br>Obwód główny 220 V DC                                               |
| Częstotliwość znamionowa (f)                               | Obwód sterowania DC<br>Obwód główny 60 Hz<br>Obwód główny 50 Hz<br>Obwód główny DC                                                                     |
| Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy ( $U_{imp}$ ) | Obwód główny 6 kV                                                                                                                                      |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                     | 690 V<br>wg UL/CSA 600 V                                                                                                                               |
| Ilość styków głównych NC                                   | 0                                                                                                                                                      |
| Ilość styków głównych NO                                   | 3                                                                                                                                                      |
| Znamionowy prąd pracy AC-1 ( $I_e$ )                       | (220 / 240 V) 40 °C 12 A<br>(220 / 240 V) 55 °C 12 A<br>(380 / 440 V) 40 °C 12 A<br>(380 / 440 V) 55 °C 12 A<br>(690 V) 40 °C 6 A<br>(690 V) 55 °C 6 A |
| Moc znamionowa AC-3 ( $P_e$ )                              | (230 V) Three Phase 3 kW<br>(400 V) Three Phase 5.5 kW<br>(500 V) Three Phase 5.5 kW<br>(690 V) Three Phase, NO 3 kW                                   |
| Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały ( $I_{cw}$ )         | przy 40°C Temp otoczenia, na wolnym powietrzu, ze stanu zimnego 10s 96 A                                                                               |
| Ilość styków pomocniczych NC                               | 0                                                                                                                                                      |
| Ilość styków pomocniczych NO                               | 1                                                                                                                                                      |
| Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym ( $I_{th}$ )          | Obwód główny 12 A                                                                                                                                      |
| Ograniczenie napięcia cewki ( $U_c$ )                      | 24 V DC                                                                                                                                                |
| Zakres pracy cewki                                         | (wg IEC 60947-4-1) dla zasilania DC 0.85 ... 1.1 x $U_c$ (at $\theta \leq 55$ °C)                                                                      |
| Stopień ochrony obudowy                                    | Control Circuit Terminals IP20<br>Main Circuit Terminals IP20                                                                                          |
| Stopień zanieczyszczenia                                   | 3                                                                                                                                                      |
| Wytrzymałość mechaniczna                                   | 10000000 cycle                                                                                                                                         |
| Minimum Switching                                          | Auxiliary Circuit 17 V                                                                                                                                 |

|                                        |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacity                               | Auxiliary Circuit 5 mA                                                                                                                                                                   |
| Maksymalna<br>wytrzymałość elektryczna | (AC-1) 300 cykli na godzinę<br>(AC-15) 600 cykli na godzinę<br>(AC-3) 600 cykli na godzinę<br>(DC-1) 600 cykli na godzinę<br>(DC-13) 600 cykli na godzinę<br>(DC-3) 600 cykli na godzinę |
| Montaż na szynie DIN                   | TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715<br>TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715                                                                                 |
| Straty mocy                            | na biegun 2 W                                                                                                                                                                            |
| Standardy                              | IEC/EN 60947-1<br>IEC/EN 60947-4-1<br>IEC/EN 60947-5-1<br>UL 60947-1<br>UL 60947-4-1                                                                                                     |
| Remarks                                | No CA6 or CAF6 mountable                                                                                                                                                                 |

## Technical UL/CSA

|                                       |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalne napięcie<br>robocze UL/CSA | Obwód główny 600 V AC                                                                                                                                                                              |
| Full Load Amps Motor<br>Use           | (115 V AC) Single Phase 13.8 A<br>200V AC Trzy fazy 7.8 A<br>220 ... 240V AC Trzy fazy 9.6 A<br>(230 V AC) Single Phase 10 A<br>440 ... 480V AC Trzy fazy 7.6 A<br>550 ... 600V AC Trzy fazy 6.1 A |
| Moc znamionowa [Hp]<br>UL/CSA         | (115 V AC) Single Phase 0.75 Hp<br>200V AC Trzy fazy 2 Hp<br>220 ... 240V AC Trzy fazy 3 Hp<br>(230 V AC) Single Phase 1.5 Hp<br>440 ... 480V AC Trzy fazy 5 Hp<br>550 ... 600V AC Trzy fazy 5 Hp  |
| Znamionowe dane<br>montażowe UL/CSA   | (600 V AC) 12 A                                                                                                                                                                                    |

## Normy środowiskowe

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza<br>otoczenia      | Eksploatacja -20 ... +55 °C<br>Przechowywanie -40 ... +80 °C |
| Maksymalna wysokość<br>montażu m.n.p.m  | 2000 m                                                       |
| Odporność na wstrząsy<br>IEC 60068-2-27 | 11 ms Pulse 15g                                              |
| Odporność na wibracje<br>IEC 60068-2-6  | 5g / 5 ... 150 Hz                                            |
| Status RoHS                             | Following EU Directive 2011/65/EU                            |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Certyfikat BV                      | 1SAA920000-0204     |
| Certyfikat CB                      | 1SAA938000-2002     |
| Certyfikat CQC                     | CQC2003010304064033 |
| cULus Certificate                  | cUL_E191658         |
| Declaration of Conformity<br>- CCC | 2020980304001854    |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 1SAD938516-0001 |
| DNV GL Certificate        | 1SAA938000-0306 |
| Certyfikat EAC            | 1SAA920000-2702 |
| Informacje środowiskowe   | 1SAC200068H0009 |
| Instrukcje i podręczniki  | 2CDC102046M6801 |
| KC Certificate            | 1SAA938000-1501 |
| Certyfikat LR             | 1SAA938000-0504 |
| Certyfikat RMRS           | 1SAA938000-0704 |
| Dane RoHS                 | 1SAD938516-0001 |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 5 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 115 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 64 mm         |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 280 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 1.795 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 4013614419522 |

## Klasyfikacje

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji | Q                                         |
| ETIM 4           | EC000066 - Magnet contactor, AC-switching |
| ETIM 5           | EC000010 - Starter combination            |
| ETIM 6           | EC000010 - Combination of contactors      |
| ETIM 7           | EC000010 - Combination of contactors      |
| eClass           | V11.0 : 27371009                          |
| UNSPSC           | 39121529                                  |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Ministyczniki

