



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GS1AF
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Aplikacja styku	Sygnalizacja przepalenia
Typ i konfiguracja styków	1 ZAŁ/WYŁ
Działanie styków	Bezzwłoczny
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	16 A w <40 °C
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	12 A w 24 V DC-13 2 A w 48 V DC-13 3 A w 400 V AC-15 4 A w 230 V AC-15 0,4 A w 220 V DC-13 0,6 A w 110 V DC-13

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	TeSys TeSys GS rozłącznik bezpiecznikowy
Trwałość mechaniczna	30000 cykl
Trwałość elektryczna	30000 cykl AC-15
Zgodność produktu	GS
Opis biegunów	4P 3P
Switch rated current	50 A
Typ bezpiecznika	NFC DIN
Typ bezpiecznika	14 x 51 mm
Masa produktu	0,025 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------