



### Hauptmerkmale

|                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktserie                                                        | TeSys                                                                                                                                                                                       |
| Kurzbezeichnung des Geräts                                          | GS1AM                                                                                                                                                                                       |
| Produkt oder Komponententyp                                         | Hilfskontakt                                                                                                                                                                                |
| Kontaktanwendung                                                    | Anzeige Stellung Ein und Aus                                                                                                                                                                |
| Aufbau und Typ des Anschlusses                                      | 1 W                                                                                                                                                                                         |
| Betrieb der Kontakte                                                | Hilfsschaltermodul                                                                                                                                                                          |
| Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I <sub>th</sub> ) | 16 A bei <40 °C                                                                                                                                                                             |
| Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>                                    | 12 A bei 24 V DC-13<br>2 A bei 440 V AC-15<br>2 A bei 48 V DC-13<br>3 A bei 400/415 V AC-15<br>4 A bei 230 V AC-15<br>5 A bei 127 V AC-15<br>0,4 A bei 220 V DC-13<br>0,6 A bei 110 V DC-13 |

### Zusatzmerkmale

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mechanische Lebensdauer | 1000000 Zyklen                                                                      |
| Elektrische Lebensdauer | 30000 Zyklen AC-15                                                                  |
| Produktkompatibilität   | GS                                                                                  |
| Switch rated current    | 400 A<br>50 A<br>63 A<br>160 A<br>100 A<br>60 A<br>250 A<br>315 A<br>125 A<br>200 A |
| Sicherungstyp           | NFC<br>DIN<br>BS                                                                    |
| Typ des Steuergriffs    | Direkt rechts                                                                       |
| Produktgewicht          | 0,023 kg                                                                            |

## Nachhaltigkeit

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frei von REACH-SVHC              | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie               | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                                                                                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>                                                                                                          |
| WEEE                             | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|