



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GS1AM
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Aplikacja styku	Sygnalizacja położenia O i I
Typ i konfiguracja styków	1 ZAŁ/WYŁ
Działanie styków	Wczesne wyłączenie
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	16 A w <40 °C
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	12 A w 24 V DC-13 2 A w 440 V AC-15 2 A w 48 V DC-13 3 A w 400/415 V AC-15 4 A w 230 V AC-15 5 A w 127 V AC-15 0,4 A w 220 V DC-13 0,6 A w 110 V DC-13

Parametry uzupełniające

Trwałość mechaniczna	1000000 cykl
Trwałość elektryczna	30000 cykl AC-15
Zgodność produktu	GS
Switch rated current	400 A 50 A 63 A 160 A 100 A 60 A 250 A 315 A 125 A 200 A
Typ bezpiecznika	NFC DIN BS
Rodzaj uchwytu roboczego	Bezpośrednia prawa strona
Masa produktu	0,023 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------