



Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS1AM
Produkt oder Komponententyp	Hilfskontakt
Kontaktanwendung	Anzeige Stellung Ein, Aus und Test
Aufbau und Typ des Anschlusses	1 NC
Betrieb der Kontakte	Hilfsschaltermodul
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I _{th})	16 A bei <40 °C
Nennbetriebsstrom I _e	3 A bei 240 V AC-15 6 A bei 120 V AC-15 1,5 A bei 480 V AC-15 1,8 A bei 400 V AC-15 2,8 A bei 24 V DC-13 0,15 A bei 400 V DC-13 0,27 A bei 250 V DC-13 0,55 A bei 125 V DC-13 1,4 A bei 48 V DC-13

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	TeSys GS GS1 DD Sicherung für Lasttrennschalter
Mechanische Lebensdauer	5000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	1000000 Zyklen AC-15
Produktkompatibilität	GS1
Switch rated current	630 A 125 A 160 A 100 A 250 A 32 A 60 A 200 A 315 A 400 A 50 A 600 A 63 A 800 A 1250 A

Sicherungstyp	BS NFC DIN
Typ des Steuergriffs	Außen, rechte Seite Außen, Frontseite Außen, linke Seite
Produktgewicht	0,015 kg

Nachhaltigkeit

Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------