



Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS1AM
Produkt oder Komponententyp	Hilfskontakt
Kontaktanwendung	Anzeige Stellung Ein, Aus und Test
Aufbau und Typ des Anschlusses	1S
Betrieb der Kontakte	Hilfsschaltermodul
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I _{th})	16 A bei <40 °C
Nennbetriebsstrom I _e	3 A bei 240 V AC-15 6 A bei 120 V AC-15 1,5 A bei 480 V AC-15 1,8 A bei 400 V AC-15 2,8 A bei 24 V DC-13 0,15 A bei 400 V DC-13 0,27 A bei 250 V DC-13 0,55 A bei 125 V DC-13 1,4 A bei 48 V DC-13

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	TeSys GS GS1 DD Sicherungslasttrennschalter
Mechanische Lebensdauer	5000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	1000000 Zyklen AC-15
Produktkompatibilität	GS1
Switch rated current	50 A 100 A 250 A 32 A 60 A 125 A 600 A 315 A 630 A 200 A 1250 A 160 A 400 A 63 A 800 A

Sicherungstyp	DIN BS NFC
Typ des Steuergriffs	Außen, linke Seite Außen, Frontseite Außen, rechte Seite
Produktgewicht	0,015 kg

Nachhaltigkeit

Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------