



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GS1AM
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Aplikacja styku	Test sygnalizacji pozycji O i I
Typ i konfiguracja styków	1 NO
Działanie styków	Wczesne wyłączenie
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	16 A w <40 °C
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	3 A w 240 V AC-15 6 A w 120 V AC-15 1,5 A w 480 V AC-15 1,8 A w 400 V AC-15 2,8 A w 24 V DC-13 0,15 A w 400 V DC-13 0,27 A w 250 V DC-13 0,55 A w 125 V DC-13 1,4 A w 48 V DC-13

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	TeSys TeSys GS GS1 DD rozłącznik bezpiecznikowy
Trwałość mechaniczna	5000000 cykl
Trwałość elektryczna	1000000 cykl AC-15
Zgodność produktu	GS1
Switch rated current	50 A 100 A 250 A 32 A 60 A 125 A 600 A 315 A 630 A 200 A 1250 A 160 A 400 A 63 A

	800 A
Typ bezpiecznika	DIN BS NFC
Rodzaj uchwytu roboczego	Zewnętrzna lewa strona Przedni zewnętrzny Prawa strona zewnętrzna
Masa produktu	0,015 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------