



Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS1AM
Produkt oder Komponententyp	Hilfskontakt
Kontaktanwendung	Anzeige Stellung Ein und Aus
Aufbau und Typ des Anschlusses	1 W
Betrieb der Kontakte	Hilfsschaltermodul
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I _{th})	16 A bei <40 °C
Nennbetriebsstrom I _e	12 A bei 24 V DC-13 2 A bei 440 V AC-15 2 A bei 48 V DC-13 3 A bei 400/415 V AC-15 4 A bei 230 V AC-15 5 A bei 127 V AC-15 0,4 A bei 220 V DC-13 0,6 A bei 110 V DC-13

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	TeSys GS GS1 DD Sicherungslasttrennschalter
Mechanische Lebensdauer	1000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	30000 Zyklen AC-15
Produktkompatibilität	GS
Switch rated current	32 A
Sicherungstyp	DIN NFC BS
Typ des Steuergriffs	Direkt vorne

Nachhaltigkeit

Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------