



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GS1AM
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Aplikacja styku	Sygnalizacja położenia O i I
Typ i konfiguracja styków	2 ZAŁ/WYŁ
Działanie styków	Wczesne wyłączanie
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	16 A w <40 °C
Znamionowy prąd łączeniowy [I _e]	12 A w 24 V DC-13 2 A w 440 V AC-15 2 A w 48 V DC-13 3 A w 400/415 V AC-15 4 A w 230 V AC-15 5 A w 127 V AC-15 0,4 A w 220 V DC-13 0,6 A w 110 V DC-13

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	TeSys TeSys GS GS1 DD rozłącznik bezpiecznikowy
Trwałość mechaniczna	1000000 cykl
Trwałość elektryczna	30000 cykl AC-15
Zgodność produktu	GS
Switch rated current	32 A
Typ bezpiecznika	NFC DIN BS
Rodzaj uchwytu roboczego	Bezpośredni przedni
Masa produktu	0,07 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS

Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------