




Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GS1AN
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Aplikacja styku	Sygnalizacja położenia O i I
Typ i konfiguracja styków	1 NC + 1 NO
Działanie styków	Bezzwłoczny
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	20 A w <40 °C
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1 A w 220 V DC-13 10 A w 230 V AC-15 12 A w 127 V AC-15 4 A w 48 V DC-13 6 A w 440 V AC-15 8 A w 400/415 V AC-15 1,2 A w 110 V DC-13

Parametry uzupełniające

Trwałość mechaniczna	30000 cykl
Trwałość elektryczna	30000 cykl AC-15
Zgodność produktu	GS
Switch rated current	1250 A 160 A 400 A 50 A 63 A 800 A 250 A 315 A 600 A 125 A 100 A 60 A 200 A 630 A
Typ bezpiecznika	NFC DIN BS

Rodzaj uchwytu roboczego	Bezpośredni przedni Bezpośrednia prawa strona Prawa strona zewnętrzna Przedni zewnętrzny
Masa produktu	0,132 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------