

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# GS1AN11

## Дополнительный контактный блок, 1НО +1НЗ,GS1



### Основные характеристики

Серия продукта	TeSys
Краткое название устройства	GS1AN
Тип продукта	Вспомогательный контакт
Применение контакта	Сигнализация положений ВКЛ. и ОТКЛ.
Тип контактов	1 Н.З. + 1 Н.О.
Работа контактов	Мгновенный
[I <sub>th</sub> ] условный тепловой ток на открытом воздухе	20 А в <40 °С
[I <sub>e</sub> ] номинальный рабочий ток	1 А в 220 В DC-13 10 А в 230 В AC-15 12 А в 127 В AC-15 4 А в 48 В DC-13 6 А в 440 В AC-15 8 А в 400/415 В AC-15 1,2 А в 110 В DC-13

### Дополнительные характеристики

Механическая износостойкость	30000 циклы
Электрическая износостойкость	30000 циклы AC-15
Совместимость продукта	GS
Switch rated current	1250 А 160 А 400 А 50 А 63 А 800 А 250 А 315 А 600 А 125 А 100 А 60 А 200 А 630 А
Тип предохранителя	NFC DIN BS
Тип рукоятки управления	Обычная передняя

Обычная правая  
Внешний правый  
Выносной передний

---

Вес	0,132 кг
-----	----------

---

### Экологичность предложения

---

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
---	----

---

Директива EC RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
-------------------	---

---

Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
--	----

---

Не содержит ртути	Да
-------------------	----

---

Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
--	--------------------

---

Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
----------------------	---------------------------------------

---

### Гарантия на оборудование

---

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

---