



Основные характеристики

Серия продукта	TeSys
Краткое название устройства	GS1AN
Тип продукта	Вспомогательный контакт
Применение контакта	Сигнализация положений ВКЛ. и ОТКЛ.
Тип контактов	2 Н.О. + 2 Н.З.
Работа контактов	Мгновенный
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	20 А в <40 °C
[I _e] номинальный рабочий ток	1 А в 220 В DC-13 10 А в 230 В AC-15 12 А в 127 В AC-15 4 А в 48 В DC-13 6 А в 440 В AC-15 8 А в 400/415 В AC-15 1,2 А в 110 В DC-13

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	TeSys GS разъединитель с предохранителем
Механическая износостойкость	30000 циклы
Электрическая износостойкость	30000 циклы AC-15
Совместимость продукта	GS
Switch rated current	100 А 125 А 160 А 60 А 400 А 600 А 800 А 200 А 630 А 250 А 315 А 50 А 63 А 1250 А
Тип предохранителя	DIN BS NFC

Тип рукоятки управления	Внешний левый
Вес	0,252 кг

Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---