



### Parametry podstawowe

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Gama produktów               | TeSys          |
| Skrócona nazwa urządzenia    | GS2AH          |
| Typ produktu lub komponentu  | Napęd obrotowy |
| Kolor uchwyty                | Czerwony       |
| Kolor uchwyty płyty czołowej | Żółty          |

### Parametry uzupełniające

|                                           |                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rodzaj uchwyty roboczego                  | Prawa strona zewnętrzna                                     |
| Oznakowanie                               | O-I                                                         |
| Blokada dźwigni pokrętki za pomocą kłódki | Zamykany w pozycji 0                                        |
| Zgodność produktu                         | GS                                                          |
| Switch rated current                      | 160 A<br>100 A<br>250 A<br>200 A<br>125 A<br>400 A<br>315 A |
| Masa produktu                             | 0,24 kg                                                     |

### Środowisko pracy

|                    |      |
|--------------------|------|
| Normy              | IEC  |
| Stopień ochrony IP | IP65 |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Stan trwałej oferty       | Produkt Green Premium |
| Bez SVHC REACH            | Tak                   |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny                |

#### Europejska deklaracja RoHS

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                              |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                              |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                              |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                             |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                     |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

#### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|