



### Hauptmerkmale

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Baureihe                    | TeSys                  |
| Kurzbezeichnung des Geräts  | GS2AP                  |
| Produkt oder Komponententyp | Klemmenschutzabdeckung |
| Zubehör-/Teilekategorie     | Schutzmaterial         |

### Zusatzmerkmale

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Produktkompatibilität | GS             |
| Beschreibung der Pole | 4P             |
| Switch rated current  | 800 A<br>630 A |
| Produktgewicht        | 0,78 kg        |

### Montage

|        |     |
|--------|-----|
| Normen | IEC |
|--------|-----|

### Nachhaltigkeit

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                             |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>    |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>          |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>               |
| Circular Economy-Eignung            | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|