



### Основные характеристики

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия                                           | TeSys                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Наименование продукта                           | TeSys GS                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Краткое название устройства                     | GS2T                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Тип продукта                                    | Выключатель-разъединитель-предохранитель                                                                                                                                                                                                                                             |
| Описание полюсов                                | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Описание защищенных полюсов                     | 3t                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Тип контактов                                   | 3 H.O.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 800 A в <40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ie] номинальный рабочий ток                    | 800 A в 440 V 2 последовательно включенных полюса на фазу DC-23A<br>800 A в 440 V 2 последовательно включенных полюса на фазу DC-23B<br>630 A в 500 V AC-23A<br>630 A в 500 V AC-23B<br>630 A в 690 V AC-23A<br>630 A в 690 V AC-23B<br>800 A в 400 V AC-23A<br>800 A в 400 V AC-23B |
| Тип предохранителя                              | BS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Размер предохранителя                           | C3                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Тип сети                                        | Постоянный ток<br>Переменный ток                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Частота сети                                    | 50/60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Дополнительные характеристики

|                                                      |                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип рукоятки управления                              | Выносной передний<br>Обычная передняя<br>Внешний правый |
| Монтажная опора                                      | Монтаж на панель                                        |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                 | 1000 В переменный ток 50/60 Гц                          |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 12 кВ                                                   |
| Номинальная рабочая мощность, Вт                     | 400 кВт в 690 V<br>450 кВт в 400 V<br>450 кВт в 500 V   |
| Включающая способность                               | 8000 A в 400 V AC-23B                                   |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Icm] номинальная включающая способность (на к.з.) | 80 кА в 400 V с защитой с помощью предохранителей gG                                                                                                                                                            |
| Отключающая способность                            | 6400 А в 400 V (AC-23B)                                                                                                                                                                                         |
| Выдерживаемое короткое замыкание                   | 80 кА                                                                                                                                                                                                           |
| Механическая износостойкость                       | 8000 циклы                                                                                                                                                                                                      |
| Электрическая износостойкость                      | 1000 циклы AC-23A<br>1000 циклы AC-23B<br>200 циклы DC-23A<br>200 циклы DC-23B                                                                                                                                  |
| Соединения – клеммы                                | Силовая цепь: шины 63 мм <sup>2</sup><br>Силовая цепь: клеммы с кольцевыми наконечниками 2 кабель (-и) 300 мм <sup>2</sup><br>Силовая цепь: клеммы с кольцевыми наконечниками 2 кабель (-и) 185 мм <sup>2</sup> |
| Момент затяжки                                     | Силовая цепь: 44 Н·м                                                                                                                                                                                            |

## Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты                                 | IEC 60947-3                                                                                                 |
| Сертификаты                               | CE                                                                                                          |
| Степень защиты IP                         | IP20 в соответствии с IEC 60529 (с крышкой выводов)                                                         |
| Рабочая температура                       | -20...70 °C                                                                                                 |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...80 °C                                                                                                 |
| Огнестойкость                             | 850 °C крышка предохранителя в соответствии с IEC 60695-2-1<br>960 °C корпус в соответствии с IEC 60695-2-1 |
| Высота                                    | 300 мм                                                                                                      |
| Ширина                                    | 364 мм                                                                                                      |
| Глубина                                   | 250 мм                                                                                                      |
| Вес                                       | 17 кг                                                                                                       |

## Экологичность предложения

|                                                             |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                  |
| Директива ЕС RoHS                                           | Соответствует<br><a href="#">Декларация ЕС RoHS</a> |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов                      | Да                                                  |
| Не содержит ртути                                           | Да                                                  |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS                | <a href="#">Да</a>                                  |
| Регламент RoHS Китая                                        | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a>               |

## Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|