



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GV2DM
Typ produktu lub komponentu	Rozrusznik
Rodzaj rozrusznika	Nieodwracalny
Typ koordynacji	Typ 1
Opis biegunów	3P
Kategoria użytkowania	AC-3
Moc silnika w kW	7,5 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 5,5 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 5,5 kW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	24 V DC
Prąd wyzwalań magnetycznego	170 A

Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	1 blok kombinacyjny GV2AF3 1 3-stycznik spolaryzowany 1 wyłącznik silnikowy typ GV2ME
Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego	9... 14 A
Znamionowy prąd wyłączalny	Iq 15 kA w 400/415 V zgodnie z IEC 60947-4-1 Iq 6 kA w 500 V zgodnie z IEC 60947-4-1 Iq 8 kA w 440 V zgodnie z IEC 60947-4-1
Masa produktu	0,601 kg
Wysokość	176,4 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	99,6 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------