



### Parametry podstawowe

|                              |                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów               | TeSys                                                                                                                                           |
| Skrócona nazwa urządzenia    | GV2DM                                                                                                                                           |
| Typ produktu lub komponentu  | Rozrusznik                                                                                                                                      |
| Rodzaj rozrusznika           | Nieodwracalny                                                                                                                                   |
| Typ koordynacji              | Typ 1                                                                                                                                           |
| Opis biegunów                | 3P                                                                                                                                              |
| Kategoria użytkowania        | AC-3                                                                                                                                            |
| Moc silnika w kW             | 15 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>15 kW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>18,5 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| [Uc] control circuit voltage | 24 V DC                                                                                                                                         |
| Prąd wyzwalań magnetycznego  | 416 A                                                                                                                                           |

### Parametry uzupełniające

|                                        |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementy składowe urządzenia           | 1 blok kombinacyjny GV2AF3<br>1 wyłącznik silnikowy typ GV2ME<br>1 3-stycznik spolaryzowany                                        |
| Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego | 24...32 A                                                                                                                          |
| Znamionowy prąd wyłączalny             | Iq 10 kA w 400/415 V zgodnie z IEC 60947-4-1<br>Iq 4 kA w 500 V zgodnie z IEC 60947-4-1<br>Iq 6 kA w 440 V zgodnie z IEC 60947-4-1 |
| Masa produktu                          | 0,651 kg                                                                                                                           |
| Wysokość                               | 186,8 mm                                                                                                                           |
| Szerokość                              | 45 mm                                                                                                                              |
| Głębokość                              | 105,9 mm                                                                                                                           |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
|---------------------|-----------------------|

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                          |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|