



## Hauptmerkmale

|                              |                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsreihe                | TeSys                                                                                                                                    |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | GV2DP                                                                                                                                    |
| Produkt oder Komponententyp  | Motorstarter                                                                                                                             |
| Typ des Motorstarters        | 1 Drehrichtung                                                                                                                           |
| Koordinationstyp             | Typ 2                                                                                                                                    |
| Beschreibung der Pole        | 3P                                                                                                                                       |
| Nutzungskategorie            | AC-3                                                                                                                                     |
| Motorleistung (kW)           | 0,25 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz<br>0,37 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz<br>0,25 kW bei 440 V AC 50/60 Hz<br>0,37 kW bei 440 V AC 50/60 Hz |
| [Uc] control circuit voltage | 220 V AC 50/60 Hz                                                                                                                        |
| Magnetischer Auslösestrom    | 13 A                                                                                                                                     |

## Zusatzmerkmale

|                                |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verteileraufbau                | 1 Verbindungsblock GV2AF3<br>1 Motorschutzschalter vom Typ GV2P<br>1 3-poliger Schütz                                                            |
| Einstellber. für therm. Schutz | 0,63...1 A                                                                                                                                       |
| Nenn-Unterbrechungskapazität   | Iq 130 kA bei 400/415 V entspricht IEC 60947-4-1<br>Iq 130 kA bei 440 V entspricht IEC 60947-4-1<br>Iq 130 kA bei 500 V entspricht IEC 60947-4-1 |
| Produktgewicht                 | 0,686 kg                                                                                                                                         |
| Höhe                           | 176,4 mm                                                                                                                                         |
| Breite                         | 45 mm                                                                                                                                            |
| Tiefe                          | 105,6 mm                                                                                                                                         |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.         |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Circular Economy-Eignung            | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|