



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GV2DP
Typ produktu lub komponentu	Rozrusznik
Rodzaj rozrusznika	Nieodwracalny
Typ koordynacji	Typ 2
Opis biegunów	3P
Kategoria użytkowania	AC-3
Moc silnika w kW	4 kW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 3 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 4 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 4 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 5,5 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
Prąd wyzwania magnetycznego	138 A

Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	1 3-stycznik spolaryzowany 1 blok kombinacyjny GV2AF3 1 wyłącznik silnikowy typ GV2P
Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego	6...10 A
Znamionowy prąd wyłączalny	Iq 130 kA w 400/415 V zgodnie z IEC 60947-4-1 Iq 130 kA w 440 V zgodnie z IEC 60947-4-1 Iq 50 kA w 500 V zgodnie z IEC 60947-4-1
Masa produktu	0,736 kg
Wysokość	186,8 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	111,9 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------