Arkusz danych produktu
Specyfikacja

GV2DP120P7
Rozrusznik DOL - TeSys GV2-DP - 13...18 A - 230 V AC

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GV2DP
Typ produktu lub komponentu	Rozrusznik
Rodzaj rozrusznika	Nieodwracalny
Typ koordynacji	Typ 2
Opis biegunów	3P
Kategoria użytkowania	AC-3
Moc silnika w kW	9 kW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 7,5 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
Prąd wyzwalania magnetycznego	223 A

Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	1 3-stycznik spolaryzowany 1 blok kombinacyjny GV2AF3 1 wyłącznik silnikowy typ GV2P
Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego	13…18 A
Znamionowy prąd wyłączalny	Iq 10 kA w 500 V zgodnie z IEC 60947-4-1 Iq 20 kA w 440 V zgodnie z IEC 60947-4-1 Iq 50 kA w 400/415 V zgodnie z IEC 60947-4-1
Masa produktu	0,736 kg
Wysokość	186,8 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	111,9 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy