



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	FT
Skrócona nazwa urządzenia	GV2G
Typ produktu lub komponentu	Blok zacisków
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Opis biegunów	3P
Zgodność gamy	TeSys GV3 TeSys D TeSys K TeSys U

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd pracy [Ie]	63 A
Miejsce montażu	Góra
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V zgodnie z IEC 60947-1
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe 1 stały AWG 4 Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5...16 mm ² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5...16 mm ² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5...25 mm ² stały Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5...4 mm ² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5...6 mm ² stały Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 2,5...4 mm ² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 elastyczny AWG 4
Moment dokręcania	1,7 N.m - w zaciski śrubowe 2,2 N.m - w złącze
Masa produktu	0,115 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------