



Основные характеристики

Серия	Lineryg
Наименование продукта	FT
Краткое название устройства	GV2G
Тип продукта	Клеммная коробка
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Описание полюсов	3P
Совместимость серий продукта	TeSys GV2 TeSys Pe TeSys K TeSys U

Дополнительные характеристики

[Ie] номинальный рабочий ток	63 A
Место монтажа	Верхний
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В в соответствии с IEC 60947-1
Соединения – клеммы	Винтовой зажим 1 жесткий кабель AWG 4 Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5...16 мм ² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5...16 мм ² гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5...25 мм ² жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5...4 мм ² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5...6 мм ² жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель (-и) 2,5...4 мм ² гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 гибкий AWG 4
Момент затяжки	1,7 Н-м - винтовой зажим 2,2 Н-м - разъем
Вес	0,115 кг

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
-----------------------------	------------------------

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---