



### Parametry podstawowe

|                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów               | TeSys                                                                                                                                                                                                                                        |
| Skrócona nazwa urządzenia    | GV2ME                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ produktu lub komponentu  | Rozrusznik                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rodzaj rozrusznika           | Nieodwracalny                                                                                                                                                                                                                                |
| Opis biegunów                | 3P                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kategoria użytkowania        | AC-3                                                                                                                                                                                                                                         |
| Moc silnika w kW             | 3 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>4 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>4 kW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>4 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>5,5 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| [Uc] control circuit voltage | 230 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                            |
| Prąd wyzwania magnetycznego  | 138 A                                                                                                                                                                                                                                        |

### Parametry uzupełniające

|                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementy składowe urządzenia        | 1 blok kombinacyjny GV2AF01<br>1 wyłącznik silnikowy typ GV2ME<br>1 3-stycznik spolaryzowany                                                                                                                                  |
| Typ koordynacji                     | Typ 1                                                                                                                                                                                                                         |
| Thermal protection adjustment range | 6...10 A                                                                                                                                                                                                                      |
| Zdolność wyłączania                 | 50 kA Iq w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-4-1<br>6 kA Iq w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-4-1<br>15 kA Iq w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-4-1 |
| Masa produktu                       | 0,46 kg                                                                                                                                                                                                                       |
| Wysokość                            | 152 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Szerokość                           | 45 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Głębokość                           | 87 mm                                                                                                                                                                                                                         |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                          |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|