## Produktdatenblatt **Technische Daten**

# **GV3B38**

Unterspannungsauslöser, 380-415V 50Hz, 440-480V 60Hz, für GV3ME

EAN Code: 3389110212921



#### Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GV3B
Produkt oder Komponententyp	Unterspannungsauslöser

#### Zusatzmerkmale

(1) Nicht mehr verfügba		Beirheiling der Fignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden
Hauptmerkmale Baureihe	TeSys	
Kurzbezeichnung des Geräts	GV3B	
Produkt oder Komponententyp	Unterspannungsauslöser	
Produkt oder Komponententyp	Onterspannungsausioser	
Zusatzmerkmale		m ete
Produktkompatibilität	GV3ME	
Steuerkreisspannung	480 V AC 60 Hz	
Steuchtersspannung	440 V AC 60 Hz 380 V AC 50 Hz 415 V AC 50 Hz	iasar Produk
Steuerkreissspannungsgrenzen	0,81,1 Un	
Nennisolationsspannung Ui	600 V AC entspricht UL 508 690 V AC entspricht IEC 60947-1 600 V AC entspricht CSA C22.2 No 14	Verlässlich
Schaltschwelle	0,70,35 Un	
Anzugsleistung in VA	12 VA AC	
Anzugsleistung in W	7 W DC	
Halteleistungsaufnahme in VA	7 VA AC	
Halteleistungsaufnahme in W	2,5 W für DC Stromnetz	T.
Ansprechzeit	10 ms entspricht IEC 60947-1	ii B
Lastfaktor	100 %	
Anschlüsse - Klemmen	Anschlüsse mit Schraubklemmen 1 Kabel 0,752,5 mm²flexibel ohne Aderendhülse Anschlüsse mit Schraubklemmen 1 Kabel 12,5 mm²flexibel ohne Aderendhülse Anschlüsse mit Schraubklemmen 2 Kabel 0,752,5 mm²flexibel ohne Aderendhülse Anschlüsse mit Schraubklemmen 2 Kabel 12,5 mm²flexibel mit Aderendhülse Anschlüsse mit Schraubklemmen 1 Kabel 0,752,5 mm²flexibel mit Aderendhülse Anschlüsse mit Schraubklemmen 2 Kabel 0,752,5 mm²flexibel mit Aderendhülse	Haffingcaireachtire. Diese Dykimantation diant nicht ale Frest7 für dia
Anzugsmoment	1.2 N.m auf Anschlüsse mit Schraubklemmen	 αntati
Mechanische Lebensdauer	15000 Zyklen	<u> </u>
Menge pro Satz	Satz mit 10 Stück	يّ م م
Produktgewicht	0,07 kg	
		=
Nachhaltigkeit		d contraction

## Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung RE	ACh-I	Deklaration
---------------------	-------	-------------

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung	
Garantie	18 months

## GV3B38 wird durch folgende Produktgruppe ersetzt:



Grund für den Ersatz: Abgekündigt | Datum des Ersatzes: 29 April 2009

#### Oder GV3B38 wird ersetzt durch:



## Zusatzgeräteblöcke GVAU415

Unterspannungsauslöser TeSys GV-AU, 415-440V AC 50 Hz

Menge 1

Grund für den Ersatz: Abgekündigt | Datum des Ersatzes: 29 April 2009 | -