



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GV4AE
Produkt oder Komponententyp	Hilfskontakt
Geräteanwendung	Signalisierung
Kompatible Produktfamilie	TeSys GV4 TeSys BV4
Aufbau der Hilfskontakte	1 NO/NC
Betriebsbemessungsspannung Ue	≤ 690 V
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	5 A entspricht IEC 60947-5-1 5 A entspricht CSA C22.2 No 14 5 A entspricht UL 508
Montagevariante	Interne Montage

Zusatzmerkmale

Nennisolationsspannung Ui	690 V entspricht IEC 60947-1
Nennbetriebsstrom Ie	5 A ≤ 690 V AC-12 entspricht IEC 60947-5-1 5 A ≤ 48 V AC-15 entspricht IEC 60947-5-1 4 A 110/127 V AC-15 entspricht IEC 60947-5-1 3 A 220/240 V AC-15 entspricht IEC 60947-5-1 2,5 A 380-440 V AC-15 entspricht IEC 60947-5-1 0,11 A 660/690 V AC-15 entspricht IEC 60947-5-1 5 A ≤ 24 V DC-12 entspricht IEC 60947-5-1 2,5 A 48 V DC-12 entspricht IEC 60947-5-1 0,6 A 110/127 V DC-12 entspricht IEC 60947-5-1 0,3 A 250 V DC-12 entspricht IEC 60947-5-1 2,5 A ≤ 24 V DC-12 entspricht IEC 60947-5-1 1,2 A 48 V DC-12 entspricht IEC 60947-5-1 0,35 A 110/127 V DC-12 entspricht IEC 60947-5-1 0,05 A 250 V DC-12 entspricht IEC 60947-5-1 1 A ≤ 24 V DC-12 entspricht IEC 60947-5-1 0,2 A 48 V DC-12 entspricht IEC 60947-5-1 0,05 A 110/127 V DC-12 entspricht IEC 60947-5-1 0,03 A 250 V DC-12 entspricht IEC 60947-5-1
Nennleistung in VA	120 VA AC-12 bei 24 V entspricht IEC 60947-5-1 240 VA AC-12 bei 48 V entspricht IEC 60947-5-1 635 VA AC-12 bei 110/127 V entspricht IEC 60947-5-1 1200 VA AC-12 bei 230/240 V entspricht IEC 60947-5-1 2200 VA AC-12 bei 380/440 V entspricht IEC 60947-5-1 3450 VA AC-12 bei 660/690 V entspricht IEC 60947-5-1

Nennleistung in W	DC-12: 120 W 24 V entspricht IEC 60947-5-1 DC-12: 120 W 48 V entspricht IEC 60947-5-1 DC-12: 66 W 110 V entspricht IEC 60947-5-1 DC-12: 75 W 250 V entspricht IEC 60947-5-1
Zugehörige Absicherung	5 A gG bei 690 V entspricht IEC 60947-5-1
Minimaler Schaltstrom	2 mA
Minimale Schaltspannung	17 V
Mechanische Lebensdauer	40000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Federzugklemmen 1 0,5...1,5 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	8 mm

Montage

Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück
----------------	------------------

Nachhaltigkeit

Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------