



### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | TeSys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Skrócona nazwa urządzenia   | GVAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ produktu lub komponentu | Dodatkowy blok styków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zgodność produktu           | GV2ME<br>GV3P<br>GV2RT<br>GV2LE<br>GV2L<br>GV3L<br>GV2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Miejsce montażu             | Lewa strona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kombinacja styków           | 2 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Przyłącza - zaciski         | Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2,5 mm <sup>2</sup> stały<br>Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2,5 mm <sup>2</sup> stały<br>Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> elastyczny bez końcówki kablowej<br>Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> elastyczny bez końcówki kablowej<br>Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> elastyczny z końcówką kablową<br>Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> elastyczny z końcówką kablową |

### Parametry uzupełniające

|                                                                        |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                                      | 600 V zgodnie z UL 508<br>690 V zgodnie z IEC 60947-1<br>600 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14           |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe                                    | 48...690 V prąd przemienny (AC)<br>24...240 V prąd stały (DC)                                      |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 6 A                                                                                                |
| Rodzaj zabezpieczenia                                                  | GB2CB... Odłącznik moc znamionowa zgodnie z prądem roboczym przy Ue ≤ 415 V<br>Bezpiecznik gG 10 A |
| Trwałość mechaniczna                                                   | 100000 cykl                                                                                        |
| Minimalny prąd łączeniowy                                              | 5 mA                                                                                               |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimalne napięcie wyłączeniowe | 17 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Moc znamionowa moc w VA         | 300 VA w 48 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>414 VA w 690 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>500 VA w 110...127 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>500 VA w 500 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>650 VA w 440 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>720 VA w 230...240 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>850 VA w 380...415 V AC-15 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl |
| Moc znamionowa w W              | 120 W w 240 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>140 W w 110 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>140 W w 24 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>180 W w 60 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl<br>240 W w 48 V DC-13 - wytrzymałość elektryczna: 100000 cykl                                                                                                                                                          |
| Moment dokręcania               | 1,4 N.m - w zaciski śrubowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wysokość                        | 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Szerokość                       | 9,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Głębokość                       | 66 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Masa produktu                   | 0,05 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Środowisko pracy

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Charakterystyka środowiskowa | Środowisko normalne |
|------------------------------|---------------------|

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                          |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|