



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GVAS
Produkt oder Komponententyp	Arbeitsstromauslöser
Geräteanwendung	Steuerung

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	GV2LE GV2P GV3L GV2L GV3P GV2ME
Steuerkreisspannung	220...240 V AC 50 Hz
Steuerkreisspannungsgrenzen	0,7...1,1 Un
Nennisolationsspannung Ui	600 V AC entspricht UL 508 690 V AC entspricht IEC 60947-1 600 V AC entspricht CSA C22.2 No 14
Schaltswelle	0,75...0,2 Un
Anzugsleistung in VA	14 VA AC
Anzugsleistung in W	10,5 W DC
Halteleistungsaufnahme in VA	5 VA AC
Halteleistungsaufnahme in W	1,6 W für DC Stromnetz
Ansprechzeit	10...15 ms entspricht IEC 60947-1
Lastfaktor	100 %
Anschlüsse - Klemmen	Anschlüsse mit Schraubklemmen 1 Kabel 0,75...2,5 mm²flexibel ohne Aderendhülse Anschlüsse mit Schraubklemmen 1 Kabel 1...2,5 mm²starr Anschlüsse mit Schraubklemmen 2 Kabel 0,75...2,5 mm²flexibel ohne Aderendhülse Anschlüsse mit Schraubklemmen 1 Kabel 0,75...1,5 mm²flexibel mit Aderendhülse Anschlüsse mit Schraubklemmen 2 Kabel 0,75...1,5 mm²flexibel mit Aderendhülse
Anzugsmoment	< 1.4 N.m auf Anschlüsse mit Schraubklemmen
Mechanische Lebensdauer	10000 Zyklen mit GV3P und GV3L

Menge pro Satz	Satz mit 10 Stück
Produktgewicht	0,105 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------