



Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое название устройства	GVAU
Тип продукта	Минимальный расцепитель напряжения

Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	GV2ME GV3L GV3P GV2L GV2LE GV2P
Напряжение цепи управления	220...240 V переменный ток 50 Гц
Пределы напряжения цепи управления	0.85...1.1 Un
[Ui] номинальное напряжение изоляции	600 В переменный ток в соответствии с UL 508 690 В переменный ток в соответствии с IEC 60947-1 600 В переменный ток в соответствии с CSA C22.2 № 14
Предельное напряжение срабатывания	0,7...0,35 Un
Потребляемая мощность при срабатывании	12 В·А переменный ток
Пусковая мощность, Вт	8 Вт постоянный ток
Потребляемая мощность при удержании, В·А	3,5 В·А переменный ток
Потребляемая мощность при удержании, Вт	1,1 Вт для постоянный ток сеть
Время работы	10...15 мс в соответствии с IEC 60947-1
Коэффициент нагружения	100 %
Соединения – клеммы	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75...2,5 мм²гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...2,5 мм²жесткий кабель Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75...2,5 мм²гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм²жесткий кабель

	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75...1,5 мм ² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75...1,5 мм ² гибкий с кабельным наконечником
Момент затяжки	< 1.4 N.m в винтовой зажим
Механическая износостойкость	10000 циклы с GV3P и GV3L 30000 циклы с GV2ME и GV2P
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Вес	0,105 кг

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---