

PRODUCT-DETAILS

HAAM0404G1

1/2NPT NICKEL FLAMEPROOF FOR 20MM C



Ogólne informacje

Extended Product Type	HAAM0404G1
ID Produktu	7TCA297090R0065
Numer EAN	5011949016897
Opis katalogowy	1/2NPT NICKEL FLAMEPROOF FOR 20MM C
Opis	Liquid Tight Fitting for Conduit, ATEX Flameproof G1 Gland, Straight with External Male Thread, Conduit Size 20mm, 1/2 Inch NPT Thread, CSA, Group I & II, Zones 1, 2, 21 and 22, Class I Div2 ABCD, Class II Div1 EFG, Nickel Plated Brass with Epoxy Resin Barrier

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Ideal for Ex I & II 2 GD Gas and Dust, Exde IIC and Exe II Applications
Rodzaj produktu	Liquid Tight Conduit Fitting with Flameproof Barrier

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949016897
UPC	786210277189
Kod taryfy celnej	7412200035

Dane techniczne

Number of Batteries	0
Kolor	Metallic
Materiał	Brass with Epoxy Resin Barrier
Rozmiar	Conduit Size 20mm ; 1/2 Inch NPT Thread

Normy środowiskowe

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Jednostka opakowania (poziom 2)	50 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 2)	16 in 406 mm
Długość opakowania (poziom 2)	14 in 356 mm
Szerokość opakowania (poziom 2)	14 in 356 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	HAAM0404G1
Instrukcje i podręczniki	HAAM0404G1
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje

UNSPSC	39121420
--------	----------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

