



Основные характеристики

Серия продукта	Magelis iDisplay
Тип продукта	Плоский экран
Тип терминала	Сенсорный дисплей
Тип монтажа	Скрытый
Тип встроенных клемм	DVI-D видео порт USB 2.0 тип A USB 2.0 тип mini B, совместим с drivers up to Windows 8.1

Дополнительные характеристики

Оборудование в комплекте	1 кабель 5 м для DVI-D 1 кабель 5 м для USB типа A 1 USB кабель для mini B USB 2.0
Доступные функции	Датчик освещенности
[Us] номинальное напряжение сети	12...24 В постоянный ток блок питания
Потребляемая мощность, Вт	17 Вт
Размеры дисплея	12,1 дюйма
Тип дисплея	Цветной ЖК-дисплей TFT
Разрешение дисплея	1024 x 768 pixels XGA
Цвет дисплея	16 миллионов цветов
Яркость	100 кд/м ² 400 кд/м ²
Срок службы подсветки	50000 часов
Сенсорная панель	Мульти-сенсорный аналог, 1000000 циклы
Тип установки	Внутренн. установка
Размеры выреза	301,5 (+ 1/- 0) x 227,5 (+ 1/- 0) мм
Ширина	315 мм
Высота	241 мм
Глубина	67 мм
Вес	3,9 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	Передняя панель: IP67f Передняя панель: IP66f в соответствии с UL 50E
-------------------	--

Степень защиты NEMA	NEMA 4X/13 передняя панель
Стандарты	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 Класс I деление 2 CSA C22.2 № 213 CSA C22,2 No 142
Сертификаты	RCM EAC CE
Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C в соответствии с EN 61131-2, UL
Температура окружающего воздуха при хранении	-20...60 °C
Степень загрязнения	2
Виброустойчивость	Постоянная амплитуда 3,5 мм (f = 5...9 Гц) в соответствии с IEC 61131-2 9,8 м/с² (f = 9...150 Гц) в соответствии с IEC 61131-2
Ударопрочность	147 м/с² в соответствии с EN/IEC 61131-2

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---