



Основные характеристики

Серия продукта	Magelis Modular iPC
Тип продукта	Плоский экран
Тип терминала	Сенсорный дисплей
Тип монтажа	Скрытый
Тип встроенных клемм	USB 2.0 тип A в 1.5 Mbit/s, совместим с modular box PC

Дополнительные характеристики

Индикатор наличия напряжения	Светодиодный индикатор состояния
Угол обзора по горизонтали и вертикали	140 x 115°
Коэффициент контрастности	500:1
Разрешение изображения	2048 x 2048
Touchscreen resolution	2048 x 2048
Доступные функции	Operate with water on screen
[Us] номинальное напряжение сети	24 В постоянный ток блок питания 100...240 В переменный ток блок питания 47...63 Hz
Пределы напряжения питания	18...36 В постоянный ток
Потребляемая мощность, Вт	44,9 Вт (типичный) с Box PC HMIBMP 53,04 Вт (максимальное) с Box PC HMIBMP 39,9 Вт (типичный) с Box PC HMIBMU 48,04 Вт (максимальное) с Box PC HMIBMU
Размеры дисплея	15 дюймов
Тип дисплея	Светодиод Цветной ЖК-дисплей TFT
Разрешение дисплея	1024 x 768 pixels XGA
Цвет дисплея	16777216 цвета
Яркость	300 кд/м²
Срок службы подсветки	50000 часов в 25 °C
Сенсорная панель	Единая сенсорная панель
Тип установки	Внутренн. установка
Макс. пусковой ток	8,9 А
Ширина	390,7 мм
Высота	290 мм

Глубина	Шкаф: 28 мм 7 мм
Вес	4,2 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66
Степень защиты NEMA	NEMA 4X
Стандарты	Класс I деление 2 CSA C22.2 № 213 CSA C22.2 No 142 UL 6110-2-201 Класс I деление 2 ANSI/ISA 12-12-01
Сертификаты	EAC ATEX C-Tick IEC-Ex Морские GL Bridge CE
Рабочая температура окружающей среды	0...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-30...70 °C
Степень загрязнения	2
Относительная влажность	10...95 % без конденсата
Рабочая высота	2000 м
Виброустойчивость	1 gn (f = 5...500 Гц)HDD 2 gn (f = 5...500 Гц)SSD 2 gn (f = 5...500 Гц)карта Cfast

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---