



Hauptmerkmale

Produktserie	Magelis Modular iPC
Produkt oder Komponententyp	Flachbildschirm
Klemmentyp	Touchscreen-Display
Gehäusevariante	Einbaugehäuse

Zusatzmerkmale

Lokale Signalisierung	Status-LED
Sichtwinkel horiz. x vert.	150 x 150°
Kontrastverhältnis	500:1
Pixelauflösung	1024 x 1024
Touchscreen resolution	4096 x 4096
Funktion verfügbar	Operate with water on screen
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V DC Stromversorgung 100-240 V AC Stromversorgung 47...63 Hz
Versorgungsspannungsgrenzen	18...36 V DC
Leistungsaufnahme in W	50,7 W (typisch) mit Box PC HMIBMP 64,85 W (maximal) mit Box PC HMIBMP 45,2 W (typisch) mit Box PC HMIBMU 59,85 W (maximal) mit Box PC HMIBMU
Anzeigegröße	21,5 inch
Displaytyp	LED Farb-TFT-LCD
Displayauflösung	1980 x 1080 Pixel Full HD
Anzeigefarbe	16777216 Farben
Leuchtdichte	300 cd/m²
Rückbeleuchtungs-Lebensdauer	50000 Stunden bei 25 °C
Touch Panel	Multi-Touch, projiziert-kapazitive Technologie (PCT)
Installationstyp	Innenmontage
Einschaltstrom	8,9 A
Breite	558,4 mm
Höhe	349,8 mm
Tiefe	Gehäuse: 28 mm 7 mm

Produktgewicht	6,6 kg
----------------	--------

Montage

Schutzart (IP)	IP66
Schutzart (NEMA)	NEMA 4X
Standards	UL 60950 CSA C22.2 Nr. 60950
Produktzertifizierungen	CCC C-Tick EAC
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...55 °C
Umgebungstemperatur zur Lagerung	-30...70 °C
Verschmutzungsgrad	2
Relative Feuchtigkeit	10...95 % nicht kondensierend
Aufstellungshöhe	2000 m
Vibrationsfestigkeit	1 gn (f = 5...500 Hz)HDD 2 gn (f = 5...500 Hz)SSD 2 gn (f = 5...500 Hz)CFast-Karte

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------