

Технические характеристики продукта

Характеристики

HMIDT732

Интеллект сенсор дисплей XGA 15 для GTU



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony GTU
Тип продукта	Плоский экран
Тип терминала	Сенсорный дисплей
Тип встроенных клемм	USB 2.0 тип A USB 2.0 тип mini B

Дополнительные характеристики

Разрешение изображения	1024 x 768
Touchscreen resolution	1024 x 768
Доступные функции	Датчик освещенности
[Us] номинальное напряжение сети	12...24 В постоянный ток блок питания
Пределы напряжения питания	10,8...28,8 В
Потребляемая мощность, Вт	22 Вт
Размеры дисплея	15 дюймов
Тип дисплея	Цветной ЖК-дисплей TFT
Разрешение дисплея	1024 x 768 pixels XGA
Цвет дисплея	16 миллионов цветов
Срок службы подсветки	50000 часов
Сенсорная панель	Мульти-сенсорный аналог
Тип установки	Внутренн. установка
Тип охлаждения	Естественная конвекция
Макс. пусковой ток	30 А
Размеры выреза	383,5 (+ 1/- 0) x 282,5 (+ 1/- 0) мм
Ширина	397 мм
Высота	296 мм
Глубина	67 мм
Вес	4,5 кг

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	Передняя панель: IP66 Передняя панель: IP67
Степень защиты NEMA	NEMA 4X передняя панель
Стандарты	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 Класс I деление 2 CSA C22.2 № 213 CSA C22.2 № 142 МЭК 61132-2
Сертификаты	CULus RCM KC CE
Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C в соответствии с EN 61131-2
Температура окружающего воздуха при хранении	-20...60 °C
Степень загрязнения	2
Относительная влажность	10...90 % без конденсата
Рабочая высота	2000 м
Виброустойчивость	Постоянная амплитуда 3,5 мм ($f = 5\ldots9$ Гц) в соответствии с EN/IEC 61131-2 9,8 м/с ² ($f = 9\ldots150$ Гц) в соответствии с EN/IEC 61131-2
Ударопрочность	147 м/с ² в соответствии с EN/IEC 61131-2
Электромагнитная совместимость	Испытание стойкости к с электролитическому разрядуровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-2

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---