

Технические характеристики продукта

Характеристики

HMIRSPSXR6T01

Пром. Компьютер, 4U, HDD, AC, 6 слотов



Основные характеристики

Серия продукта	Magelis iPC
Тип продукта	Промышленная стойка ПК
Краткое название устройства	Rack PC 4U Performance
Совместимость серий продукта	IDisplay
Имя процессора	Intel Xeon quad-core 1225 3,1 ГГц L3 кэш 8 Мбайт
Storage slots	1 internal slot (SATA3) 4 лотки горячей замены (SATA2)
Оборудование для хранения данных	500 Гб в переднем лотке 3 x RAID жесткий диск - горячей замены
Описание памяти	До 32 Гб RAM DDR3 внутренний в 4 разъемах 8 Гб ECC RAM внутренний в 2 разъемах (по умолчанию)

Дополнительные характеристики

Количество слотов	3 PCI 4 PCI express 16x
Тип привода	DVD-RW
Тип видео контроллер	Intel HD Graphics 2500
Разрешение дисплея	2048 x 1536 пикс.
Таймер сторожевой схемы	1...255 мс
Тип охлаждения	2 вентиляторы с контролем скорости
Тип встроенных клемм	1 VGA 1 DVI видео порт 2 USB 3.0 порт 1 COM1 последовательный канал - вилка SUB-D 9 - RS232 1 аудио вход micro 1 линейный аудио выход 4 USB 2.0 порт 4 COM1 последовательная линия (по выбору) - вилка SUB-D 9 2 Ethernet - RJ45 (скорость: 10/100/1000 Мбит/с)
Переключатель приложений	Открытое
Операционная система	Windows Server 2012 R2
Пакет программного обеспечения	Исполнительная демонстрационная программа Vijeo Designer run time demo license not included EcoStruxure Operator Terminal Expert run time demo license not included
Тип материнской платы	ATX
[Us] номинальное напряжение сети	100...240 В пер. ток блок питания резервный
Тип источника питания	Резервный

Потребляемая мощность в Вт	500 Вт
Монтажная опора	19" стойка
Глубина	601,4 мм
Высота	172,7 мм
Ширина	482 мм
Вес	24,2 кг

Условия эксплуатации

Сертификация	CCC EAC CULus
Стандарты	CSA 22-2 No 60950-1-07 EN 55011: класс A группа 1 EN 60950-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 FCC Часть 15 UL 60950-1
Качественные этикетки	CE
Директивы	2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/95/EC - директива по низкому напряжению
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529
Температура окружающего воздуха при хранении	-20...60 °C в соответствии с IEC 60068-2-2
Относительная влажность	10...85 % без конденсата в соответствии с IEC 60068-2-78
Рабочая температура окружающей среды	0...40 °C в соответствии с IEC 60068-2-2
Виброустойчивость	0.002 g ² /Гц (f = 5...500 Гц)рабочая в соответствии с МЭК 60068-2-64 2 gn (f = 5...500 Гц)неработающий в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	10 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---