

HMIRSUS3A3701

Rack PC 2U Universal HMIRSU SSD, AC, 3 Steckplätze

EAN Code : 3606480684296



Hauptmerkmale

Produktserie	Magelis iPC
Produkt oder Komponententyp	Industrie-PC im Rack
Kurzbezeichnung des Geräts	Rack PC 2U Universal
Kompatible Produktfamilie	IDisplay
Prozessorname	Intel Core i3 2120 3,3 GHz L3-Puffer 3 MB
Storage slots	2 vordere Hot-Swap-Trays (2 SATA2) 2 vordere Hot-Swap-Trays (2 SATA3)
Datenspeichergerät	128 GB im vorderen Tray SSD mit MLC Technologie - Hot Swap 2000000 h mtbf
Speicherbeschreibung	Bis zu 32 GB RAM DDR3 intern in 4 Einschübe 4 GB RAM DDR3 intern in 2 Einschübe (standardmäßig)

Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckplätze	1 PCI 2 PCI Express 16x
Antriebsart	DVD-RW
Ausführung Video-Controller	Intel HD Graphics
Displayauflösung	2048 x 1536 Pixel
Watchdog-Timer	1...255 ms
Art der Kühlung	3 Lüfter mit Drehzahlregelung
Integrierte Schnittstellen	4 USB 3.0-Schnittstelle 2 COM1 serielle Verbindung - Stift-SUB-D 9 - RS232 1 VGA 1 DVI-Videoport 2 USB 2.0-Port 1 Audio Mikrofoneingang 1 audio Line-Ausgang 4 serielle COM1-Schnittstelle (optional) - Stift-SUB-D 9 - RS232/RS485 2 Ethernet - RJ45 (Rate: 10/100/1000 Mbit/s)
Schalteranwendung	Geöffnetes Gehäuse
Betriebssystem	Windows 7 64 Bits Ultimate - Mehrsprachig

Softwarepaket	Demo Vijeo XD Run Time run time demo license not included Citect SCADA DVD license not included EcoStruxure Operator Terminal Expert run time demo license not included
Motherboard-Typ	Micro ATX
Nennhilfsspannung [UH,nom]	100-240 V AC Stromversorgung
Leistungsaufnahme in VA	300 W
Montagehalterung	19" Rahmen
Tiefe	523,8 mm
Höhe	88 mm
Breite	482 mm
Produktgewicht	14,5 kg

Montage

Produktzertifizierungen	CCC EAC CULus
Standards	CSA 22-2 Nr. 60950-1-07 EN 55011: Klasse A, Gruppe 1 EN 60950-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 FCC Teil 15 UL 60950-1
Qualitätslabel	CE
Richtlinien	2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie 2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
Schutzart (IP)	IP40 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur zur Lagerung	-20...60 °C entspricht IEC 60068-2-2
Relative Feuchtigkeit	10...85 % nicht kondensierend entspricht IEC 60068-2-78
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C entspricht IEC 60068-2-2
Vibrationsfestigkeit	0,002 g ² /Hz (f = 5...500 Hz) in Betrieb entspricht IEC 60068-2-64 2 gn (f = 5...500 Hz) nicht in Betrieb entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	10 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------