

Технические характеристики продукта

Характеристики

HMIMMAC1

Модуль AC ист питания для HMIBM



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony iPC
Тип продукта	Модуль питания
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Электрические комплектующие

Дополнительные характеристики

Аксессуар / назначение отдельной детали	HMIBM modular box PC HMIDAD
Входное напряжение	100...240 V пер. ток в 47...63 Hz
Выходное напряжение	24 V пост. ток
[In] номинальный ток	4,6 A
Соответствующий номинал предохранителя	3,15 A
Вес	0,8 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0...50 °C
Сертификаты	CULus CSA 60950 ATEX UL 60950 CULUS HazLoc Class I Division 2 CSA 22-2 № 213 CE CULUS HazLoc Class I Division 2 ANSI / ISA 12-12-01 IEC Ex hazardous locations 3GD zone 2/22

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
------	---

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---